

静态破碎剂厂家推荐 株洲静态破碎剂 长沙嘉泽建材

产品名称	静态破碎剂厂家推荐 株洲静态破碎剂 长沙嘉泽建材
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区树木岭31号
联系电话	18890330053 18890330053

产品详情

质量标准

1. 施爆后爆裂面应较规则地出现在预定设计位置上，破碎体易于清除，达到预期破碎目的。
2. 施爆中未发生人员伤亡，对邻近建（构）筑物未造成影响和破坏。

安全措施

1. 搅拌装药人员必须戴橡胶手套和口罩。搅拌时，静态破碎剂厂家电话，如反应激烈或升温过快，应立即停止向孔内装药。装填炮孔时，株洲静态破碎剂，操作人员要戴防护眼镜。
2. 装药后，应留有专人看护现场。在产生裂缝前，不准直视孔口，以防万一发生喷出现象时伤害眼睛。操作过程中，如药浆溅到皮肤上或眼睛中，静态破碎剂公司哪家好，应立即用水冲洗，以防腐蚀受伤。工作完毕，应及时洗手和脸，以防碱性刺激皮肤。

膨胀剂用量：因材质不同，膨胀剂用量约为6-20千克/立方米。水配比量：约为膨胀剂重量的30%，如10公斤膨胀剂配3公斤水。注：当环境温度低于10摄氏度时，可用40度左右的温水搅拌。

搅拌及装孔：将配比好的膨胀剂缓慢加入水中，边加入边搅拌，直到搅拌成糊状浆体(一次搅拌不超过10公斤，这样比较好装孔)，然后将搅拌好的浆体在5分钟内倒入孔中（不用封口）。注意：混合搅拌和装孔的时间不超过10分钟，整个操作过程不超过30分钟。为了降低膨胀剂装完后“冲孔或喷孔”的机率，夏天时尽量避开高温时装孔，尽量避开“被破碎物自身温度高”时装孔。如果是长“排孔”或深孔，多人同时装孔。当环境温度低于5度时，装完孔后可以用草席或者其他东西遮盖孔口保温。

使用嘉泽岩石膨胀剂，无声破碎剂时的作业条件：

1. 破碎前，应对建（构）筑物的构造、性质、作业环境、工程量、要求破碎程度、工期要求。气温情况、钢筋规格及配筋情况进行详细调查。编制破碎作业设计，静态破碎剂厂家推荐，根据实际情况选定破碎剂，确定所需钻孔参数、钻孔分布和破碎程序。

2. 基础、桩头、地下设施或岩石的破碎应将周围的土层挖掉，直至破碎底部以下100~200mm。

3. 拆除钢筋混凝土时，应先查明钢筋的分布状况，然后再钻孔，并将被破碎体的箍筋及部分竖筋用焰割断。

静态破碎剂厂家推荐-株洲静态破碎剂-长沙嘉泽建材由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。长沙嘉泽建材科技有限公司（www.csjiaze.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!