

防爆配电箱型号 安能达防爆电器 山东防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱型号 安能达防爆电器 山东防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

防爆配电箱特点

铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

具有过载、短路保护功能；

模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；

可根据用户要求，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

钢管货电缆布线。

该产品广泛应用于石油工业上的采油、输油、炼油以及钢铁、电力、化工、消防等领域上的管道伴热保温、建筑物舒适供暖、管道保温防冻、室外融雪化冰用的发热电缆及相关配套产品—是理想的绿色环保产品。

产品系列有：工业用低温、中温通用系列，工业用系列中长及组合电伴热带，防爆配电箱规格，恒功率电热带，冷冻及船舶行业专用安全型低温电热带、消防用电热带，热力采油专用—石油行业专用油井电伴热带系列。配件系列有：温度电源一体化控制器、电源接线盒、二通接线盒、三通接线盒、终端、铝箔胶带、耐热压敏胶带、钢箍、防爆配电箱等。

主要技术参数：

1、防爆标志: Exde B T6/Exde C T6/Exd B

T6

2、防护等级: IP54/IP65

3、防腐等级: WF1

4、结构: 模块化拼装

5、安装形式: 挂式

6、额定电压: AC220V/380V

7、总开关: 电流:225A

8、支回路: 电流63A

9、进线口螺纹: G1" ~ G3"

10、出线口螺纹: G1/2" ~ G1 1/2"

11、进线口电缆外径： 14mm~ 60mm

12、出线口电缆外径： 8mm~ 32mm

自公司成立以来，年销售额稳步上升。现已拥有数十家协作企业。公司奉行“以市场为中心，以科技为先导，防爆配电箱型号，以质量为主线，以信誉为生命”的企业宗旨，山东防爆配电箱，立足本行业，不断向多元化，规模化，集团化推进。

防爆电器产品均严格按照GB3836-2000《气体环境用电气设备》标准及其他相关标准的要求，

订货须知

以上价格只做参考，具体按客户要求报价。

订货时应注明配电箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；

如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

BXM(D)系列防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图。

防爆配电箱型号-安能达防爆电器-山东防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）为客户提供“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”等业务，公司拥有“安能达”等品牌。专注于配电装置等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。