

潍坊防爆配电箱 防爆配电箱材质 安能达防爆电器

产品名称	潍坊防爆配电箱 防爆配电箱材质 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

我们生产的防爆电器产品已被广泛应用于全国各地石油采炼、储存、化工、纺织、印染及军事设施等企业，防爆配电箱材质，欢迎您莅临公司参观指导

防爆配电箱特点

铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

具有过载、短路保护功能；

模块结构，防爆配电箱型号，各种回路可根据用户需要自由组装；

可根据用户要求，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

钢管货电缆布线。

防爆接线箱适用范围：

- 1、防爆性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 2、气体混合物：IIA、IIB；

- 3、温度组别：T1-T6；
- 4、粉尘混合物危险场所：10区、11区；
- 5、温度组别（粉尘）：T11-T13；
- 6、户内、户外。

适用范围

- 1、1区、2区危险场所。
- 2、IIA、IIB、IIC类气体环境

产品特点

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，进线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2、铸铝合金外壳，防爆配电箱生产，内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等。
- 3、本产品采用模块化结构，各种回路可以自由选择组合。
- 4、有特殊要求可。
- 5、钢管或电缆布线均可。
- 6、符合GB3836-2000，潍坊防爆配电箱，IEC60079标准要求。

工作条件：

- 1、海拔不超过2000m；
- 2、周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- 3、空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；
- 4、含有IIA、IIB、IIC类T1-T4组的气体环境或粉尘环境的1区和2区危险场所；
- 5、无剧烈摇动和冲击振动的场所；
- 6、无明显破坏绝缘的气体和蒸汽环境中；

7、在户内或户外有遮蔽措施的地方；

8、污染等级：3级；

9、安装类别：II类。

适用范围1.适用于气体环境1区、2区；

2.适用于 A、 B级气体环境；

3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4.适用于温度组别为T1~T6的环境；

5.适用于石油采炼、储存、化工、及军事设施等危险环境；

6.用于照明或动力线路的电源分配。

1.壳体采用铝合金压铸成型，表面经高压静电粉末喷塑处理；

2.本系列产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；

3.采用模块化设计，各种回路可以自由组合。

潍坊防爆配电箱-防爆配电箱材质-安能达防爆电器(优质商家)由山东安能达防爆电器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为配电装置具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!