

透水混凝土厂家 透水混凝土 祥迪建筑公司

产品名称	透水混凝土厂家 透水混凝土 祥迪建筑公司
公司名称	杭州祥迪建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室
联系电话	13291828750

产品详情

建筑膜性能指标

可见光透过率：可见光（380nm-780nm）穿过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。

可见光反射率：可见光（380nm-780nm）被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。

紫外线阻隔率：紫外线（280nm-380nm）被玻璃/玻璃窗膜复合层反射的百分比。 [2]

太阳能穿透率：太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的百分比。

太阳能反射率：太阳能被玻璃/贴膜复合层反射的百分比。

太阳能吸收率：太阳能被玻璃/贴膜复合层吸收的百分比，透水混凝土，吸收的太阳能是能够向玻璃/贴膜复合层两边同时辐射的，透水混凝土行业标准，空气流动速度高的一边将辐射更多的能量。总太阳能穿透率：太阳能透过玻璃/玻璃窗膜复合层的部分与被吸收的向内部辐射的太阳能的总和。隔热率的计量单位是每小时每平方英尺通过的热量（BTU/Hr./Ft.2，透水混凝土的价格，其中1BTU=262卡）。透明玻璃的隔热率一般为20 BTU/Hr./Ft.2。

色泽丰富，风格变换灵活。创意简单现实、成本很低廉，安全环保，已经成为家具、办公室、餐厅、商场前台、以及卧室、浴室等个人私密空间的很佳选择。

今年冬季苏州会比往常冷的，可能会继续像去年一样下大雪，而温度的骤降也带领了很大一部分购买玻璃贴膜产品的客户，因为玻璃贴膜可以大量的节省能源，保证了室内温度的平衡，让屋内不再为寒冷而发愁。

由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙，因此具有良好的热工性能，透水混凝土厂家，即良好的保温隔热性能，这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在300-1200 kg/m³范围的泡沫混凝土，导热系数

在 $0.08-0.3w/(m \cdot K)$ 之间，热阻约为普通混凝土的10-20倍。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的节能效果。透水混凝土厂家-透水混凝土-祥迪建筑公司由杭州祥迪建筑安装工程有限公司提供。“防爆膜,节能膜,隔热膜,装饰膜,混凝土”就选杭州祥迪建筑安装工程有限公司 (www.hzxiangdi.cn/)，公司位于：杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室，多年来，祥迪坚持为客户提供好的服务，联系人：刘子迁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。祥迪期待成为您的长期合作伙伴！