

# 电影院银幕报价 电影银幕 安徽影动电影银幕

产品名称	电影院银幕报价 电影银幕 安徽影动电影银幕
公司名称	安徽影动巨星银幕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范区南京中路488号19
联系电话	13965168811

## 产品详情

### 漫反射屏幕

白塑幕是典型的漫散射屏幕，漫散射屏幕是将投影仪的入射光向各个方向均匀地散射，在每一个角度都能看到同样的图像。漫反射屏幕具有超宽广的视听范围和柔和的图像，但要注意外部光线，杂乱光线的影响。在有外部光线，杂乱光线的环境下，外部光线，杂乱光线和映像的光线一起进行散射，反射，电影院银幕厂家，和映像光重叠因而引起图像质量低下。通常的漫散射屏幕在没有外部光线，杂乱光线的专用放映间使用时能最大限度地发挥它的性能。

墙壁也具有漫散射的特性，但由于未经颜色校正及无吸光等处理，用作屏幕时所显示的图像会出现颜色失准、色散、暗部会出现虚光、亮度和对比度不够等现象。故此人们常提到的墙壁作屏幕并不是个正确的选择。

银幕纱幕有多种纺织方法，舞台最常使用的是被称为“象眼纱”的六菱形孔状的织物。

1、银幕架。银幕架的提升设有行程保护和极限保护装置。银幕架的护航和遮幅系统设有开闭限位开关，以防止超行程运行，电影院银幕报价，银幕架的升降速度为0.1米/秒。

2、二幕机。二幕机的开启为电动机开启，钢丝绳牵引小车，变频调速。具体性能指标：负载：200KG，速度0.01-0.5M/S。二幕机设有开闭限位开关，以防止超行程运行，尺寸依据舞台建筑台口尺寸而定。电机、减速机可采用国内优质产品。

3、景杆（包括前沿幕、二道幕、天幕、沿条幕）。设置于舞台上部的电动吊杆，用于提升布景、各种幕布、二道幕机，也可以吊挂灯具或参加演出活动。具有静态自锁特性，4吊点，必须保证吊竿的横向刚度。电梯和减速机均采用国产或合资品牌，采用横置大滚筒吊机。具体性能指标：定速灯杆负载：800KG，速度：0.15M/S；定速景杆负载：400KG，速度：0.3M/S。

## 屏幕投影显示设备的布局

投影显示设备包括投影机、控制器、信源机及格式转换设备，这些设备数量和体积较大，物理连接紧密，布局的基本要求是隐蔽、可靠、便于操作维护。

投影分为正投和背投。正投的光线穿过显示大厅，将信息投射到屏幕上。正投影通过加大光线射程的方法，获得较大的正投影幅面，适合单屏单机而对屏幕尺寸要求较大的场合，从而减少设备，降低成本，电影银幕报价，但是，正投影对显示大厅内物体的高度有限制，而且光线的强度会随着投射距离的延长而衰减，使屏幕的亮度降低，常用两台投影机叠加或降低大厅照明亮度的办法，提高投影显示的相对亮度。

背投一般用于射程较短的环境，为提高投影显示的幅面，可采用广角镜头或多台投影机拼接的方案。镜头的性能通常用射程与屏幕宽之比表示，其选择范围可从0.88:1到7:1，广角镜头只需较短的射程就可获得较大显示幅面。但是，与用多台投影机拼接相比，为要达到同样的亮度，要求采用广角镜头的投影机的光源功率较大，电影银幕，而且屏幕越大太阳效应越明显。因此对于单幅画面较大的屏幕，趋向于采用拼接结构。拼接投影机固定在幕后的机架上，控制器、信源机及格式转换设备，位于幕后两端或第1层投影机的机架下，以便在不影响正常投影显示的条件下进行维护操作。

电影院银幕报价-电影银幕-安徽影动电影银幕由安徽影动巨星银幕有限公司提供。安徽影动巨星银幕有限公司（[www.jxscreen.com](http://www.jxscreen.com)）是安徽 芜湖,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巨星银幕领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创巨星银幕更加美好的未来。