

供应插床，插床5032，优质插床、插床价格、抚顺插床

产品名称	供应插床，插床5032，优质插床、插床价格、抚顺插床
公司名称	山东丽驰数控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山东丽驰数控 型号:B5032
公司地址	滕州市大同北路长途汽车站向北1800米
联系电话	18266019128

产品详情

- 1、本机床用于加工各种工件的平面、成型面及键槽等，适于单件及小批生产。
- 2、本机床的启动与停止用一多片式离合器控制，滑枕的往复运动通过曲柄连杆机构实现。
- 3、工作台具有纵向、横向和回转自动进给机构及保险装置。在工作台的纵、横回转方向上设有快移机构。工作台的回转设有分度机构，可按分度表选取所需的分度数。

B5032插床主要技术参数

型号

B5032插床

最大插削长度

320mm

工件最大加工尺寸(长*宽)

600*320mm

工件最大重量

500kg

最大切削力

7500N

滑枕往复次数

20.32.50.80.r.p.m

滑枕垂直调整距离

315mm

滑枕倾斜角度

0-8度

刀头支承面至床身前壁间距离

600mm

插刀杆最大尺寸(宽*高)

25*40mm

工作台直径

630mm

工作台面至滑架下端间距离

490mm

工作台最大纵向移动距离(机动/手动)

480/630mm

工作台最大横向移动距离(机动/手动)

480/560mm

工作台最大回转角度

± 360度

工作台纵横机动进给范围

0.08-1.21mm/0.04-0.60mm

工作台回转进给范围

0.052-0.783

主电动机功率

4kw

主电动机转速

960r.p.m

机床轮廓尺寸(长*宽*高)

2180*1505*2285mm

机床重量(约)

3000kg