

天津齿轮泵 天津齿轮泵厂家 万隆顺

产品名称	天津齿轮泵 天津齿轮泵厂家 万隆顺
公司名称	天津市南开区万隆顺五金经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2区22栋120号
联系电话	13662197429

产品详情

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，天津齿轮泵厂家，通用量大的系列产品。

影响齿轮泵容积效率的因素：压力

齿轮泵的吸油口为低压油，排油口为高压油，当齿轮吸油的时候，齿轮内部形成真空，液压油在大气压的作用下会将油压入齿轮泵内，当齿轮泵吸油口的压力低于大气压的时候，天津齿轮泵厂家批发，齿轮泵吸油效率低，天津齿轮泵批发，而高压口压力高，使得齿轮泵内泄就大，这个是好理解的。

我们来看油温和粘度，油温高的时候粘度低，油温低的时候粘度高，当油温高粘度低的时候齿轮泵泄漏就大，粘度高泄漏就小。

转速也是影响齿轮泵效率的一个因素，当齿轮泵转速低，齿轮泵真空度不够，易吸入空气，导致噪音，油也吸不上来，所以，天津齿轮泵，此时的齿轮泵效率低。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，

通用量大的系列产品。

齿轮泵选择：齿轮泵型号确定后，对水齿轮泵或输送介质的物理化学介质近似水的齿轮泵，需再到有关产品目录或样本上，根据该型号性能表或性能曲线进行校改，看正常工作点是否落在该齿轮泵优先工作区。

对于输送粘度大于 $20\text{mm}^2/\text{s}$ 的液体齿轮泵（或密度大于 $1000\text{kg}/\text{m}^3$ ），一定要把以水实验齿轮泵特性曲线换算成该粘度（或者该密度下）的性能曲线，特别要对吸入性能和输入功率进行认真计算或较核。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵选择:确定齿轮泵的具体型号，确定选用什么系列的齿轮泵后，就可按较大流量，（在没有较大流量时，通常可取正常流量的1.1倍作为较大流量），取放大5%—10%余量后的扬程这两个性能的主要参数，在型谱图或者系列特性曲线上确定具体型号。

天津齿轮泵-天津齿轮泵厂家-万隆顺(推荐商家)由天津市南开区万隆顺五金经营部提供。天津市南开区万隆顺五金经营部（www.hjwyyy.com）是天津 天津市 液压元件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万隆顺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万隆顺更加美好的未来。