

车床CA6140,普通车床，卧式车床

产品名称	车床CA6140,普通车床，卧式车床
公司名称	山东丽驰数控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	床身最大回转:400 主轴通孔:52 主电机功率:7.5
公司地址	滕州市大同北路长途汽车站向北1800米
联系电话	18266019128

产品详情

床身上最大回转直径 400 mm

刀架上最大回转直径 210mm

两顶尖间最大工件长度1000 mm

顶尖间工件最大重量 300 kg

床身导轨宽度 400 mm

主轴通孔直径 52 mm

主轴端部型号 ISO (GB) C6

主轴前锥孔 莫氏6号

主轴中心至床身平面导轨距离205mm

主轴转速级数 正转 24级

反转12级

主轴转速范围 正转10-1400r/min、

反转12.5-1400r/min

进给量种数 64种

纵向标准进给0.08-1.59mm/r

纵向小进给0.028-0.054mm/r

纵向加大进给1.71-6.33mm/r

横向进给量标准进给0.04-0.79mm/r

横向小进给0.014-0.027mm/r

横向加大进给0.86-3.16mm/r

公制螺纹 44种 1-192mm

模数螺纹 39种 0.25-48mm

英制螺纹 21种 2-24牙/寸

径节螺纹 37种 1-96dp

刀架快移速度 纵向4m/min

横向2 m/min

主轴电机功率 7.5kw

刀架 立式四方刀架

刀柄尺寸 25 × 25mm

上/下刀架行程140/320mm

刀架转盘回转角度 ± 90

主轴中心线至刀具支承面距离26mm

尾座套筒直径 75 mm

尾座套筒行程 150 mm

尾座套筒锥孔锥度 莫氏5号

冷却电机功率 90W

冷却水泵扬程 5m

冷却水泵流量 25 L/min

电源 380V $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 1\%$, 三相交流电

环境温度 0 ~ 40

相对湿度 92%

机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)

1000mm 2700 × 1140 × 1750 mm

机床净重kg

1000mm GW 2190/ NW 2070