

防爆斜流风机 志诺通风 通辽斜流风机

产品名称	防爆斜流风机 志诺通风 通辽斜流风机
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

风机的操作：

- 1) 风机启动前应将进气口关闭。
- 2) 检查风机各部位是否正常。
- 3) 风机在规定载荷下运转一段时间后，应检查轴承温度是否正常。当轴承温度无特殊要求时，轴承温升一般不得高于环境温度40 。轴承部位的振动速度有效值 V_{rms} 7.1mm/s。如发现有剧烈振动、撞击，轴承温升迅速上升等现象时必须紧急停车。

风机的操作：

- 1) 风机启动前应将进气口关闭。
- 2) 检查风机各部位是否正常。
- 3) 风机在规定载荷下运转一段时间后，应检查轴承温度是否正常。当轴承温度无特殊要求时，轴承温升一般不得高于环境温度40 。轴承部位的振动速度有效值 V_{rms} 7.1mm/s。如发现有剧烈振动、撞击，通辽斜流风机，轴承温升迅速上升等现象时必须紧急停车。

风机维护：

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物，防爆斜流风机，定期清洁风机及管道内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同事要保证供电设施容量充足，电压稳定，玻璃钢斜流风机，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。不允许在风机运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，管道斜流风机，确认无异常现象再开机运转。
- 4.根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂)，为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3.严禁缺油运转。
- 5.风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤

斜流风机主要由叶轮、机壳、进口集流器、出口导流片、电动机等部件组成。斜流风机壳采用圆筒形、分三段法兰联接成整体，出口进口顺着气流联接管网，进口集风器制成剑收式流线形，装有吸音网板组成的整体结构，出口装有导流片，使出口气流有良好的气流分布，稳定的压力持性。

风机在运转时如发现剧烈振动、撞击等反常现象，必须立即停车检查。

按期清除斜流风机内部积灰污垢等杂质，防止锈蚀。

防爆斜流风机-志诺通风(在线咨询)-通辽斜流风机由德州志诺通风设备有限公司提供。德州志诺通风设备有限公司 (shop1487783684272.1688.com) 为客户提供“轴流风机,离心风机,排烟风机,风机盘管,新风换气机,风幕机”等业务，公司拥有“山东中大,中大空调,中大空调集团”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。