

数控车床CAK6150B（广数系统，整体床身，手动三挡，通孔80）

产品名称	数控车床CAK6150B（广数系统，整体床身，手动三挡，通孔80）
公司名称	山东丽驰数控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大回转直径:500 床身导轨宽度:400 主轴通孔:80
公司地址	滕州市大同北路长途汽车站向北1800米
联系电话	18266019128

产品详情

主要技术参数

床身上最大回转直径 500 mm

刀架上最大回转直径 280 (300) mm

两顶尖间最大工件长度1000 mm

顶尖间工件最大重量 300 kg

床身导轨宽度 400 mm

主轴通孔直径 80(B型) mm

主轴转速范围 (三档无级) 21-1500 r/min

高档(r/min) 162-1500

中档(r/min) 66-500

低档(r/min) 21-150

主轴变速形式：手动

主轴端部型号 ISO (GB) D8

主轴前锥孔 莫氏6号

主轴电机功率 7.5kw

主轴电机形式:变频

数控刀架 立式四工位刀架

刀柄尺寸 25 × 25mm

刀架重复定位精度 ± 3.2

X轴行程 260 mm

Z轴行程850 mm

快移速度 X : 5000 mm/min Z : 10000 mm/min

进给速度范围 X : 1 ~ 2000 mm/min Z : 1 ~ 2000 mm/min

最小设定单位 0.001 mm

尾座套筒直径 75 mm

尾座套筒行程 150 mm

尾座套筒锥孔锥度 莫氏5号

冷却电机功率 90W

冷却水泵扬程 5m

冷却水泵流量 25 L/min

电源 380V ± 10% , 50Hz ± 1% , 三相交流电

环境温度 0 ~ 40

相对湿度 92%

机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)

1000mm 2750 × 1550 × 1900 mm

机床净重kg

1000mm NW 2240/ GW 3000

机床用电总功率 约10 KW