

山西气力抽料机 兴文机械优质厂家 离心风机式气力抽料机

产品名称	山西气力抽料机 兴文机械优质厂家 离心风机式气力抽料机
公司名称	曲阜兴文机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市周公庙东300米
联系电话	13964980729

产品详情

气力抽料机?适用范围

气力抽料机保养

A.低保养，低人工，低成本-输送线封闭光滑管道组成，没有机械运动部件。

B.布线灵活-相对于皮带/螺杆/托链输送来说，气力输送的管道的安置可垂直，水平，弯管并可穿越狭小空间。经过分流阀分配产品到多个输送点以及从多个供料点提取物料的方式能够更简略和更易于完成。管线易扩展或往后重新布线使用。

C.通用性-

一套输送体系能够在不同时刻输送不同种类的产品，实际上所有的粉末和颗粒都能够由气力输送。

D.洁净的内部体系具有许多好处：输送不同物料时不会有交叉污染，危险产品和贵重物品，食物和药品都能够经过密封控制体系来输送，在某些需求特殊控制的环境里，气体能够密封并在体系中循环使用。

E.自动化-气力输送体系较简单完成自动化控制。

F.研磨类产品会让管道和设备遭到磨损。

气力输送体系保养可根据客户的需求，为客户供给：项目的可行性剖析、项目证明、单机选型、

气力抽料机保养设备性能测验、料性测定、设备装置调试、人员培训，为用户供给气源、供料设备、分离除尘设备、电控及PLC+PC控制等全套气力输送体系交钥匙工程。

气力抽料机装置特点

之所以这么强烈的推荐新型气力抽料机，是因为气力输送设备的几大特点：

- 1：气力输送设备运送过程中能同时进行混合、分级、干燥、加热、冷却和分离等操作。
- 2：使用条件宽，高度可达80m，山西气力抽料机，距离可达500m.
- 3：气力抽料机可直接输送散装物料，碱纤维素气力抽料机，不需要包装，节省包装材料。
- 4：设备简单，离心风机式气力抽料机，占地面积小可实现自动化控制，操作安全。
- 5：输送物料不会遭受污染或混进杂物，正常操作时无粉尘飞扬。

气力输送设备主要为机械化造型相配套的砂处理混砂机提供各种新砂、旧砂、煤粉、粘土粉等等的输送，在输送时，输送速度平稳，对管道的磨损小，降低物料的破碎率，使用寿命长。

兴文机械坐落的城市——曲阜，文化底蕴深厚，交通区位优势明显，更集中了十多家农用机械制造企业和几十家机械贸易、销售公司，进而形成稳定的产业区位优势。这里有经验丰富的技师、沟通更便利的信息、政府社会的支持，正是得益于这样的环境，产品和服务可以越做越好、越做越齐全，企业可以发展得更高效、更稳健。

气力抽料机在安装完成之后需要进行一些调整，本文小编就来介绍气力输送设备安装后的使用调整步骤：

- 1、气力输送设备在粮食部门成功安装完成后，应进行一次安装质量的检查，注意管线的配置是否合理，各连接处是否严密，固定是否牢固可靠，运动零部件转动是否灵活等等，发现问题及时的纠正。
- 2、待气力输送设备全部检查后要进行空试车，将风机进风管上的风门关闭，开动电机，并打开风门，查看风机的运转情况，椰壳气力抽料机，并要留心管道的连接处是否跑风。空运转要半个小时。
- 3、待试机运转后方可投料试车。
- 4、在开机前让分离器下面的闭风器转动，关闭风机的总风门，待吸嘴插入粮堆后，方可开动风机，逐渐开启风机闸门，并全部打开。
- 5、必须保证吸嘴插入粮堆内，防止吸空（即只有空气被吸入，而粮食吸入很少或者没有）。吸空容易导致电机电流急剧的增大，粮粒可能被吸入风机。
- 6、当粮堆接近吸完时，须把风门关闭一半，当吸完全部粮食时，要立即关闭风机闸门，并停止风机的运转。待分离器内的物料全部卸净后，再停止闭风器的运转。

7、气力抽料机传动轴承应定时添加润滑油、脂，并经常检查连接件、紧固件是否松动，并及时更换磨损的易损件。

山西气力抽料机-兴文机械优质厂家-离心风机式气力抽料机由曲阜兴文机械配件有限公司提供。“气力输送机”就选曲阜兴文机械配件有限公司（qfdf18853719015.1688.com），公司位于：曲阜市周公庙东300米，多年来，兴文机械坚持为客户提供好的服务，联系人：孔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兴文机械期待成为您的长期合作伙伴！