

油漆秤维修混合调漆天平维修电子秤

产品名称	油漆秤维修混合调漆天平维修电子秤
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	PMA750:赛多利斯 BBA212:梅特勒托利多 BBA242:PMA5000/7501
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

汽车喷漆秤服务，传感器，显示屏，主板，标定，校准

赛多利斯油漆秤维修，梅特勒托利多油漆天平维修，混合调漆秤，连接电脑，

BBA212，BBA242X，PMA5000，PMA7501，PMA35001，EP-5KS，，，，，

传输设备：握手控制对于数据传输的重要性变得尤为明显 – 当定义了连续自动数据输出参数时 – 当数据输出由应用程序控制时一旦接收到

赛多利斯油漆秤维修，梅特勒托利多油漆天平维修，德安特混合调漆秤

同步和数据输出参数定义在天平与在线设备（计算机）之间进行数据通信时，接口将传输由ASCII字符组成的“电报式”信息。对于无差错的数据通信，接口参数（包括波特率，两个单位的奇偶校验和握手模式以及字符格式必须相同。您可以在天平操作菜单中更改这些参数，使其与在线设备的参数匹配。除了这些参数设置外，您还可以定义天平的数据输出参数，以便根据各种条件传输数据“实用程序...”。如果不将外围设备插入天平的接口端口，则不会生成错误代码。在这种情况下，将输出但不接收数据握手天平接口（Sartorius Balance Interface = SBI D&T）具有23字节的发送缓冲区和40字节的接收缓冲区。您可以访问天平操作菜单以定义各种握手参数：软件握手：硬件握手： – “CTS”发送2个字符后，定义软件握手时会发生什么情况？接收设备：“XOFF”要等到接收缓冲区存储了第26个字符后才发送。使能命令“XON”在缓冲区已传输所有字符，直到第14个字符。如果所寻址的设备不理解控制命令，则接收设备在接收到另外6个字符后，将继续通过硬件握手进行额外操作。

赛多利斯油漆秤维修，梅特勒托利多油漆天平维修，混合调漆秤，服务区域

广东：广州，深圳，东莞，佛山，惠州，中山，珠海，江门，肇庆，汕头，韶关，湛江，梅州，潮州，惠东，惠阳，博罗，长安，大岭山，莞城，南城，东城，

其他区域：长沙，南昌，武汉，合肥，南京，杭州，福州，南宁，海口，重庆，成都，贵阳，昆明，郑州，天津 控制板主板维修 电源板电路板维修

Sartorius PMA 赛多利斯防爆涂料秤维修

EV01S1N1-C，EV01X2N1-C，EV01X2-C，

Sartorius 涂料混合秤满足在恶劣环境条件下快速、可靠和准确地混合涂料的所有要求。紧凑而坚固的外壳的所有组件都耐溶剂。圆形不锈钢秤盘易于清洁，采用环绕式设计。这意味着它有一个重叠的边缘，可以全方位保护称重系统免受灰尘和溢出的影响。此外，Sartorius 油漆秤可防止过载。无论您是用沾染较薄的手套还是沾有油漆污渍的手指操作显示和控制单元，您都不必担心损坏键盘覆层。其先进、易于清洁的设计可保护关键标签免于被喷漆作业擦掉。

油漆天平秤维修

用于汽车修补的精密涂料混合

汽车修补漆应用的混合颜色需要精确。如果颜色稍有偏差，结果可能会令人失望。梅特勒-托利多的精密涂料混合秤使工作变得快速而简单。我们的油漆混合秤专为汽车车身修理厂和维修中心的用途而设计，可帮助您每次混合正确的色调。

RPA455_直观的界面

直观的用户界面

用户友好的界面提供带有 TFT（薄膜晶体管）彩色触摸屏的更大显示屏，便于查看混音信息和警报。这使客户可以通过引导流程轻松管理配方，消除潜在错误。

油漆秤维修，混合调漆天平维修，电子秤

RPA455 模块化和适应性强

模块化和适应性强

模块化设计提供了完全的灵活性来构建您的理想配置。选择您需要的组件并从灵活的布局中受益，从而降低设置解决方案的总成本。

RPA455 柔性连接

灵活连接

标准的 USB 通信端口可以轻松升级到以太网，实现与网络或云服务器的通信，实现轻松的数据传输。

RPA455 配方管理

配方管理

配方可以直接存储在秤中，从而可以从您的工作站管理整个混合过程。这可以释放您的计算机并降低混合过程中出现通信错误的风险。

RPA455 经验证的合规性

经证实的合规性

使用全球合规的危险解决方案确保整个操作中的涂料混合质量一致。即使在危险区域中也能实现高精度，而不会影响安全。

ES-C系列工业电子天平是一款专为中国用户设计的，该产品操作简单，用户只需设置上、下限即可检重，可广泛用于包装箱内物品缺件检查。

同时，该系列具有高精度、高速度的特点，还可与各种包装生产线以及输送系统集成，主要用于在线检测重量是否合格，包装内是否缺少部件或说明书，以及提供反馈信息，调节加料设备。

ES-C系列工业电子天平功能特点

（不带显示器立杆）：

- 镀金陶瓷电容传感器；
- 高精度，反应速度快；
- 标准的RS232数据输出功能；
- 称重单位：克、克拉、盎司等多种单位转换；
- 可外接显示器功能；
- 外部砝码校准功能；
- 超大蓝色背光LCD显示；
- 计数、百分比称重功能；
- 超过载、冲击保护功能；
- 全金属结构，经久耐用；
- 检重报警功能，用户可以根据自己的要求设重量的上、下限；

- 不锈钢称盘；
- 独立显示器。

规格：

型号：ES8K, ES10K, ES15K, ES20K, ES30K, ES50K, ES60K

量程：8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, (50kg, 60kg)

直流适配器：输入 220vAC/50HZ

输出 7.5vDC/600mA

波特率选择：300,600,1200,2400,4800,9600

环境温度：4~44

净重：8.4kg

工业防爆油漆天平维修