

黄山二次构造柱泵 深洋建筑机械 卧式二次构造柱泵

产品名称	黄山二次构造柱泵 深洋建筑机械 卧式二次构造柱泵
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

产品详情

二次构造柱泵介绍

(1)在安装与设计管道时，尽可能避免90。和S形弯。

尽量不使用有明显凹坑的泵管，以减少泵送混凝土的阻力，防止堵塞。应经常检查泵管，若泵管一个方向磨损程度较大，及时将管倒换位置使用，若泵管厚度太薄时应及时更换新管，以防在工作过程中泵管打爆或因更换泵管时间较长而导致的堵管现象。

(2)为保证泵送混凝土作业的连续性，黄山二次构造柱泵，确保混凝土浇注质量，作业中间隔时间不宜过长，以防止堵塞。

如因某种原因间隔时间较长，就应每20分钟左右启动一次泵或反、正转泵数次，必要时打循环泵以防堵塞。

(3)二次构造柱泵应满足可泵性要求，必要时通过试泵确定泵送混凝土的配合比

二次构造柱专用泵产品特点

二次构造柱专用泵产品特点：

- 1.动力系统、液压系统与泵送系统匹配合理，有效发挥电机的功率。
- 2.高吸料性，实际泵送效率达到理论值达到80%以上

- 3.配置更优化，采用原装进口的液压件及电气元件，大大提高设备使用的可靠性
- 4.独特的分配油路缓冲技术，确保S管摆动到位，延长S管使用寿命
- 5.高低压切换的应用，简化了操作方式
- 6.润滑系统采用强制过滤、预压式双泵节能自动集中供油系统，供油充分、润滑效果更好，且节省消耗，比普通连续注油降低消耗50%以上
- 7.新型耐磨材料与焊接工艺的应用，使用常用易损件的使用寿命成倍提高
- 8.动力系统选用国际品牌液压主泵，电机选用国内品牌，提供强劲
9. 液压系特的开式液压系统及专有的液压缓冲技术，使得系统换向冲击小、发热少

二次结构混凝土泵的使用功能：

- 1、二次结构细石砂浆专用浇筑泵可实现远距离高层建筑细石混凝土、砂浆等输送。
- 2、分配阀采用先进的S管阀，密封性好、结构简单可靠。眼睛板和浮动切割环采用硬质合金，耐磨性好、寿命长、更换方便，切割环采用可自动补偿间隙结构。
- 3、控制方式用电-液控制，具有完善的电-液过载保护及仪表显示系统;具有反泵操作功能，容易排除堵塞故障;泵送速度可以调节，能满足各种工况需求。
- 4、集中润滑系统由程序自动控制启停及运转时间，有效延长转动件的使用寿命。
- 5、接触器和按钮开关等电器组件，工作可靠，控制线路简单，液压二次构造柱泵，电器箱配备开关，便于操
- 6、主要密封件采用优质密封件，卧式二次构造柱泵，杜绝了液压系统的小型混凝土泵送浇筑机是一种复合泵送要求的混凝土泵，立式二次构造柱泵，通过水平或垂直安装的管道，连续输送到浇注现场的细石混凝土输送设备，广泛应用于二次构造柱填充作。

黄山二次构造柱泵-深洋建筑机械-卧式二次构造柱泵由邢台深洋建筑机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台深洋建筑机械有限公司（shenyangjx.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!