

二次构造柱输送泵 深洋建筑机械 庆阳二次构造柱泵

产品名称	二次构造柱输送泵 深洋建筑机械 庆阳二次构造柱泵
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

产品详情

二次构造柱泵介绍

(1)在安装与设计管道时，二次构造柱泵厂家，尽可能避免90。和S形弯。

尽量不使用有明显凹坑的泵管，以减少泵送混凝土的阻力，防止堵塞。应经常检查泵管，若泵管一个方向磨损程度较大，及时将管倒换位置使用，若泵管厚度太薄时应及时更换新管，以防在工作过程中泵管打爆或因更换泵管时间较长而导致的堵管现象。

(2)为保证泵送混凝土作业连续性，确保混凝土浇注质量，作业中间隔时间不宜过长，以防止堵塞。

如因某种原因间隔时间较长，就应每20分钟左右启动一次泵或反、正转泵数次，必要时打循环泵以防堵塞。

(3)二次构造柱泵应满足可泵性要求，必要时通过试泵确定泵送混凝土的配合比

斜式二次构造柱泵特点

斜式二次构造柱泵特点：该泵机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计独特，移动定位方便，运行平稳，操作简单，使用寿命长。泵送系统是人工施工的10倍，节约时间和劳动成本，提高劳动生产效率。可直接放于楼面现场浇注，二次构造柱泵价格，并且不受泵送高度的限制。控制方式用电-液控制，二次构造柱输送泵，具有完善的电-液过载保护及仪表显示系统；具有反泵操作功能，容易排除堵塞故障；泵送速度可以调节，能满足各种工况需求。集中润滑系统由程序自动控制启停及运转时间，有效延长转动件的使用寿命

正确使用小型二次构造柱泵：

当料斗内的砂浆料位还在S管轴线以上时加入混凝土，开始正常泵送，天水二次构造柱泵，注意加入的混凝土应符合泵送要求。及时清理大骨料防止大直径骨料进入料斗中以免发生堵塞。清洗管路时应掌握恰当，尽可能使管路中残留混凝土能用于施工现场，本机可采用泵机直接泵水方法来清洗管路切记！任何情况下都应料缸料斗，输送管清洗干净。

二次构造柱输送泵-深洋建筑机械-庆阳二次构造柱泵由邢台深洋建筑机械有限公司提供。邢台深洋建筑机械有限公司（shenyangjx.tz1288.com）是河北邢台，机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在深洋建筑机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创深洋建筑机械更加美好的未来。