

fpc fpc单面板 智天诺

产品名称	fpc fpc单面板 智天诺
公司名称	深圳市智天诺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	33515217
联系电话	13410434919

产品详情

FPC板面常见的表面污物、不均匀及解决方法！

一、表面污物

因为FPC印制板网印间是属于洁净间，所以，在网印抽风口处应有一根静电线来起到吸附空气中的飞毛等杂物的作用，所以，为了减少表面污物，就要充分保证洁净间的洁净度并适当的实施一些具体措施：如进入洁净间要充分保证操作者的清洁度，避免无关人员穿行洁净间，定期打扫洁净间等。

二、表面不均匀

在网印时没有注意及时印纸，清除网版的残余油墨，造成表面不均匀，解决方法是要及时印纸清除网版的残余油墨。

FPC板面常见的氧化、图形有针孔及解决方法！

1、氧化

FPC印制板阻焊层下铜箔线条上有发黑的迹象，造成的原因有擦板后水未烘干，印阻焊前印制板表面被液体溅过或是用手摸过，解决的方法是网印时目检印制板两面铜箔是否有氧化现象。

2、图形有

原因是照相底版上有污物，使印制板在曝光过程中应见光的部分没有见光，造成图形有，解决方法是在曝光过程中经常检查照相底版的清洁度。

FPC线路板作为一种印刷电路板，到目前为止已有100年的发展历史了，fpc，它优点就是降低布线和装配的差错率，在一定程度上提高了生产效率，fpc电路板，所以被广泛应用于各种版图设计中，下面深圳fpc生产厂家就为大家介绍一下的FPC线路板应该如何储存。

FPC线路板是各个电子元器件电气连接的提供者，fpc单面板，其作用不容忽视，在FPC线路板的制作完成后需要储存起来，从而避免线路板受到一定的损坏。

- 1、FPC线路板需要使用无色无味塑料袋真空包装，并且真空袋内应附有干燥剂并确保包装没有漏气现象。不能与空气和水接触，避免FPC线路板表面浸金，喷锡和焊盘部分被氧化影响焊接，不利于生产。
- 2、FPC线路板包装盒的边缘需要包裹一层气泡膜，气泡膜吸水性会更好，这样可以起到防潮效果，fpc板，另在防潮珠也是不能缺少的。
- 3、FPC线路板要贴上标签加以分类，密封后盒子必须与墙壁分开，在干燥通风处和没有阳光直射的地方加以保存。
- 4、FPC线路板存储时仓库温度控制在 23 ± 3 ， $55 \pm 10\%RH$ ，在这种条件下，沉金、电金、喷锡、镀银等表面处理过的FPC线路板一般可存放6个月，经过沉银，沉锡，OSP等表面处理过的FPC线路板一般可存储3个月。
- 5、如果长时间不使用FPC线路板，刷上一层三防漆，三防漆可以使线路板防潮，防尘，防氧化。这样FPC线路板的存储寿命将会延长到9个月。

以上深圳fpc生产厂家为大家介绍的内容就是专业的FPC线路板的储存方法，虽然FPC线路板在业界的口碑较好，对它的质量和加工品质也非常高，但是如果不做好FPC线路板的储存工作，那么也会FPC线路板的使用效果受到影响同时也会影响其使用寿命。

fpc-fpc单面板-智天诺(优质商家)由深圳市智天诺电子科技有限公司提供。深圳市智天诺电子科技有限公司(www.szfp313.com)为客户提供“FPC排线,单/双面FPC排线,FPC柔性线路板,FPC”等业务，公司拥有“FPC排线,单/双面FPC排线,FPC柔性线路板,FPC”等品牌。专注于印刷线路板等行业，在广东深圳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李敏。同时本公司(www.szfp313.com)还是从事深圳FPC排线厂家，深圳FPC打样，深圳柔性线路板的厂家，欢迎来电咨询。