

# 小型二次构造柱泵 荆门二次构造柱泵 深洋建筑机械

产品名称	小型二次构造柱泵 荆门二次构造柱泵 深洋建筑机械
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

## 产品详情

### 二次构造柱泵的工作原理

二次构造柱泵采用双泵双回路液压系统，冲击小、可靠性高，具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料，卧式二次构造柱泵，采用先进的S管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好，耐磨金眼镜板和切割环，使用寿命长，长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命，优化设计的料斗，吸料性能更好，工作效率更高，荆门二次构造柱泵，自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效的润滑，二次结构浇筑泵，产品人性化的设计，使操作更方便，维护更简捷。本机广泛适用于地暖、隔热轻质发泡水泥，砂浆，小混凝土的输送，耐火、保温材料的输送，各类工程建设的混凝土输送。

### 正确使用小型二次构造柱泵

正确使用小型二次构造柱泵：

当料斗内的砂浆料位还在S管轴线以上时加入混凝土，开始正常泵送，注意加入的混凝土应符合泵送要求。及时清理大骨料防止大直径骨料进入料斗中以免发生堵塞。清洗管路时应掌握恰当，尽可能使管路中残留混凝土能用于施工现场，本机可采用泵机直接泵水方法来清洗管路切记！任何情况下都应将料缸料斗，输送管清洗干净。

(1)在安装与设计管道时，尽可能避免90°和S形弯。

尽量不使用有明显凹坑的泵管，以减少泵送混凝土的阻力，防止堵塞。应经常检查泵管，若泵管一个方向磨损程度较大，斜式二次构造柱泵，及时将管倒换位置使用，小型二次构造柱泵，若泵管厚度太薄时应及时更换新管，以防在工作过程中泵管打爆或因更换泵管时间较长而导致的堵管现象。

(2)为保证泵送混凝土作业连续性，确保混凝土浇注质量，作业中间隔时间不宜过长，以防止堵塞。

如因某种原因间隔时间较长，就应每20分钟左右启动一次泵或反、正转泵数次，必要时打循环泵以防堵塞。

(3)二次构造柱泵应满足可泵性要求，必要时通过试泵确定泵送混凝土的配合比

小型二次构造柱泵-荆门二次构造柱泵-深洋建筑机械(查看)由邢台深洋建筑机械有限公司提供。邢台深洋建筑机械有限公司（shenyangjx.tz1288.com）是一家从事“二次构造泵,洒水车,雾炮机,塔机喷淋,焊烟净化器,电动手推车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“深洋制造”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使深洋建筑机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！