

周口柔性橡胶接头 过石灰浆液柔性橡胶接头 顺通管道

产品名称	周口柔性橡胶接头 过石灰浆液柔性橡胶接头 顺通管道
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

产品详情

柔性橡胶接头产品用途广泛

在高压、高层建筑悬空使用橡胶软接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，固定支撑和固定托架的受力必须大于轴向力，否则产品应安装防拉脱限位装置。球体两端突出部分内刚绳全部卡入法兰槽内，防止管道承压时球体与法兰拉脱。上螺栓时，先将对称的螺栓拧紧，保证球体于法兰的全部到位。当橡胶软接头在水(油)泵出口近距离或开停频繁条件下使用时，为减少橡胶软接头长度的拉伸和压缩过大而给泵和管道带来的影响，应在法兰两端增加限位装置。橡胶软接头与管道法兰连接时，螺栓丝杆应向管道法兰端，以防止螺纹将受压膨胀时橡胶软接头的拱起部分挤或扎，每端的螺栓必须对称地加压拧紧，使所有螺栓松紧致，使用条件恶劣的场所，除增加平垫外。

柔性橡胶接头厂家规格型号齐全

购买橡胶接头，过石膏浆液柔性橡胶接头，橡胶避震软连接不能贪小便宜。其实橡胶类的产品水很深，整个行业来说，其质量也是各异，但是如果没买到好的橡胶软接头，那么就随时存在危险，很容易发生事故，内扣槽柔性橡胶接头，所以在购买是要注意不要贪便宜。

橡胶软接头当今社会是个经济告诉发展的社会，周口柔性橡胶接头，在社会进步，劳动力价格越来越高情况下，商品的价格也会适当的升高，当您发现您所买的产品比之前几年买的价格一样，有的甚至更低的时候，那么请您想一下这个各方面的生产成本都在提高的大环境下，他们是不是偷工减料了，是不是降低了质量标准了。

立式多*泵介质使用温度不超过80 ，介质使用温度不超过120 可曲绕橡胶接头正常适用介质是温度在0-60 的普通水，殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应的耐材料橡胶接头，盲目串用或通用。可曲绕橡胶接头使用在水泵进出口时，应位于近水泵侧，与水泵之间应安

装金属变径接头，且安装在变径的大口径处。橡胶接头在初次承受压力(如：安装试压等)后或长期停用再次启用前，应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。使用或储存橡胶接头，应避免高温、臭氧、油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架，严.曝晒、雨淋、风蚀。接头表面严.刷漆和缠绕保温材料。因橡胶制品存在老化问题，应及时检查更换。

周口柔性橡胶接头-过石灰浆液柔性橡胶接头-顺通管道由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司（www.tz1288.com）位于河北省盐山县五里窑。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺通管道在弯头中享有良好的声誉。顺通管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺通管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。