

导料槽防溢裙板 长力煤矿机械 防溢裙板

产品名称	导料槽防溢裙板 长力煤矿机械 防溢裙板
公司名称	山东长力煤矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	兖州区新驿镇工业园
联系电话	15668147075

产品详情

Y型防溢裙板防溢裙板

我们说一下防溢裙板的型号，防溢裙板一般有三类，T型防溢裙板，直板型、Y型防溢裙板与T型防溢裙板，其中直板型防溢裙板为单层密封，Y型与T型防溢裙板为双密封裙板，就密封性能来讲简易选用双密封防溢裙板。客户选购防溢裙板时只需提供防溢裙板的类型及宽度就可以，与导料槽的型号无关。防溢裙板宽度一般在150-350mm之间，如遇特殊规格我们可临时开模制作，量大从廉。

目前，防溢裙板，一般的导料槽两侧密封多采用普通橡胶带切割而成，通过角钢、锁紧装置等固定在导料槽一侧。橡胶条耐磨性能差，使用一段时间后就磨损严重，导致不能与皮带面紧密接触，产生缝隙，最终导致物料溢出，导料槽防溢裙板，影响周边环境。Y型防溢裙板从根本山解决了导料槽两侧洒煤、漏风、跑粉等现象，对降低皮带走廊飞粉尘浓度起到了重要作用。

Y型防溢裙板使用方法：

Y型防溢裙板使用专用的防溢裙板夹持器，一段固定在导料槽上，底部聚氨酯部分直接与皮带接触，通过角铝压紧裙板，可保证导料槽与皮带之间完全密封，也可以使用普通螺栓固定，但效果稍弱一些。

防溢裙板规格简单，订购时只需说明形状（即Y型裙板、T型裙板）及宽度（即高度），高度一般在150-350mm之间，聚氨酯的高度、厚度若无具体要求，我们按标准制造，夹持器的价格另算。

导料槽防溢裙板防溢裙板

山东长力防溢裙板厂坐落于素有“九州通衢”及“孔孟故里”之称的国城市——兖州。公司创立于2003年，是一家资质齐全的防溢裙板生产型企业；在中国矿用设备行业精耕细作近十年；我们拥有一支成熟的防溢裙板生产设计团队，为皮带机带来安全保护。

公司专注于皮带机改造解决方案、设计、配套服务，在导料槽改造和应用方面有着极其丰富的经验，可实施防溢裙板安装、井下现场包胶等服务，经营范围包括导料槽防溢裙板防溢裙板、陶瓷胶板、缓冲条等。公司在物流方面与当地几家大物流公司企业有着良好的合作关系，可以很好地保证物流时效，让客户尽快收到所定产品。

长期供应导料槽防溢裙板、Y型防溢裙板、T型防溢裙板 供应各型号防溢裙板【厂家直销】

防溢裙板由立板、侧板组成。侧板有很好的柔韧性，立板的底面为圆弧面与皮带相接触，侧板与立板为一体，起到双层密封的作用，密封效果好。

侧面密封可根据胶带边缘与导料槽的距离调整其高度合适为止，优质侧面密封与胶带的良好结合，使其不超过胶带边缘面不被割裂；侧面密封的密封槽采用单边圆弧过渡，胶带跑偏时不会割裂侧密封，并能自动恢复原状。压紧形式有蝶形螺母锁紧和手柄锁紧两种，装卸方便、快捷，可自行调整角钢两边压力，使压力均匀，侧密封不掉落。

防溢裙板的分类：

防溢裙板分为Y型与T型的防溢裙板，防溢裙板，这两种防溢裙板又被成为双密封防溢裙板，这种防溢裙板有内外两层，底部都热硫化上的聚氨酯块，聚氨酯的加入使得防溢裙板的耐磨性成倍的增长，而橡胶可以将导料槽与皮带及完全密封。在这里也提醒大家防溢裙板的橡胶和聚氨酯一定要热硫化结合，相对的冷粘法会导致长期使用而出现聚氨酯脱落。

导料槽防溢裙板-长力煤矿机械(在线咨询)-防溢裙板由山东长力煤矿机械有限公司提供。山东长力煤矿机械有限公司（www.jnzcccljx.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，长力煤矿机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：臧经理。