洗沙设备质量好 重庆洗沙设备 特金

产品名称	洗沙设备质量好 重庆洗沙设备 特金
公司名称	潍坊特金重工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园
联系电话	13906468698 13906468698

产品详情

下面为大家介绍一下洗沙机清洗砂石的关键步骤：

洗沙机清洗的关键是石料清洗完毕卸出时不要附带料槽内脏水，以免造成石料的二次污染。完成清洗的石料一般也是通过皮带输送到成品储料区或者储料斗待用，洗沙设备质量好，因此对存放处做遮护处理或者现洗现用。不论哪种类型的洗砂机都会产生大量污水，考虑环境要求一般设置污水沉淀回用池，视产量确定水池容积和沉淀层级，一并考虑污泥的机械或人工清理。

今天小编带着大家了解一下洗沙机械如何进行试用，希望对您有所帮助。

1、轴承 破碎机的轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处转动轴承，轧辊轴承，所有齿轮，活动轴承、滑动平面。

2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。

3、注意机器各部位的工作是否正常。

4、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

洗砂机的电动机常见故障及维护措施：

定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成，是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下

几个方面原因造成。

①轴承过度磨损或装配不良，造成定、转子相擦，使铁芯表面损伤，进而造成硅钢片间短路，电动机铁损增加，洗沙设备价格，使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺，消除硅钢片短接，清理干净后涂上绝缘漆，洗沙设备销售，并加热烘干。

②拆除旧绕组时用力过大，使盗槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整，使齿糟复位，并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。

③因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀。此时需用砂纸打磨干净，清理后涂上绝缘漆。

原沙的质量将是影响洗砂机、水洗砂设备产量的决定性因素，比如沙子中的泥土、石块、贝壳等杂质的多少。还有沙子的颗粒度大小等都会影响到洗砂机的产量。不同的物料洗砂机、洗沙设备工作起来的效果不一样的，已达到客户的不同需求，这就需要我们在物料的选择上要适中。物料的粘度越大，越容易粘附。粘度大的物料在洗砂机内会粘附在筛网的内壁，如不能及时进行清理，会严重影响洗砂机、水洗砂设备的工作效率，严重的还会影响洗砂机的正常工作。

新型环保型洗沙设备不仅仅是减少洗沙设备生产中对周围环境造成的噪声污染和扬尘污染，同时也是对设备操作人员生命健康的一种保证，对操作员来说是大的受益者，新型环保型洗沙设备在安装完毕后，操作者在试运行时要注意以下几点：

1、空载运转10分钟，试运转中注意检查各部件的情况，如空气自循环鼓风是否防止粉尘外泄、噪音消除器消除噪音情况等是否正常。在试运转正常后，重庆洗沙设备，方可进行洗沙工作。

2、洗沙时，应先开放冲洗水管，然后进料洗沙，同时调整喷水方向和溢流挡板的高度，使其能有效地冲洗砂子和保持合适的水面。

3、送水量须适度，即能将砂洗净，又不使砂沿槽口滋出。加料要均匀，过多，易使洗沙设备因超载而损坏，过少，则会影响产量。

洗沙设备质量好-重庆洗沙设备-特金由潍坊特金重工设备有限公司提供。潍坊特金重工设备有限公司（www.chinaxkjx.com）为客户提供“ 淘金船，抽沙船，洗砂机，清淤船 ”等业务，公司拥有“ 特金重工 ”等品牌。专注于洗选设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姜亦国。