

嘉兴裕隆 压力传感器销售热线 压力传感器

产品名称	嘉兴裕隆 压力传感器销售热线 压力传感器
公司名称	北京嘉兴裕隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区锦芳路1号旭辉奥都1号楼4单元102室
联系电话	18612279159

产品详情

鹭宫压力传感器（NSK，压力传感器，XSK型）的概要及通用规格-北京嘉兴裕隆

鹭宫压力传感器（NSK，XSK型）都属于大批量产品，压力传感器型号规格，其中NSK是电压输出，XSK是电流输出，此两种鹭宫压力传感器的概要为：

鹭宫压力传感器（NSK，XSK型）可靠性和精度高；

鹭宫压力传感器（NSK，XSK型）有两层膜片；

鹭宫压力传感器（NSK，XSK型）是使用扩散型硅片的压力传感器；

压力传感器

鹭宫压力传感器（NSK，XSK型）的通用规格：流体温度范围：（NSK型）-30~120摄氏度，（XSK型）-20~70摄氏度；环境温度范围：（NSK型）-30~100摄氏度，（NSK-BH型）-30~80摄氏度，（XSK型）-20~70摄氏度，另可以应客户要求提供CE规格及UL认证，保护等级：NSK-BH型/IP66，如果需要精度 $\pm 2.5\%F.S$ 以下的产品，请联系我们具体沟通。

鹭宫压力传感器能用在哪儿？

鹭宫压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行

业。

压力传感器

如何更换鹭宫压力传感器？

把空调制冷管路的制冷剂回收或者放掉，根据鹭宫压力传感器所处的位置来确定，把原有鹭宫压力传感器拧下来，更换新的上去，注意型号参数要一样哦！

鹭宫压力传感器的作用

空调压力传感器是自动空调控制系统的一个传感器元件，其作用是防止制冷系统在极限制冷剂管路压力下工作，并帮助控制冷却风扇的转速。压力传感器安装在空调高压管路上，该传感器向空调控制单元输出压力信号，压力传感器参数，当检测到空调制冷管路压力过低或过高时，控制系统停止对空调压缩机离合器供电，压力传感器销售热线，压缩机停止运转，以免对空调系统造成损坏。当制冷剂压力达到中等压力值时，散热器风扇高速运转，降低空调制冷剂压力。

压力传感器

更多压力传感器相关资讯，请登录嘉兴裕隆压力传感器网站查看，或者拨打电话400-188-0196咨询我们的客服人员。北京嘉兴裕隆鹭宫压力传感器，北京嘉兴裕隆可以不定期的联合工厂工程师对客户进行培训和专业指导，需要专业学习请关注或拨打电话进行咨询。

嘉兴裕隆(图)-压力传感器销售热线-压力传感器由北京嘉兴裕隆科技有限公司提供。北京嘉兴裕隆科技有限公司(www.jxyl88.com)为客户提供“电子膨胀阀,四通阀,压缩机,板式换热器,压力控制器,压力开关”等业务，公司拥有“日本鹭宫,佛山华鹭,阿法拉伐,广州日立”等品牌。专注于其它等行业，在北京朝阳区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：丁彩虹。同时本公司(www.hlstf.cn)还是从事华鹭四通阀价格，华鹭四通阀厂家，华鹭四通换向阀批发的厂家，欢迎来电咨询。