

防静电软管 PTFE防静电软管 河谷材料

产品名称	防静电软管 PTFE防静电软管 河谷材料
公司名称	河谷（广州）材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街东兴南路11号
联系电话	18819823698

产品详情

软管

耐高温风管在各种行业中广泛例如用于高温锅炉炽热气体抽排，汽车尾气排放，工厂焊锡烟抽排，鼓风机排出和焊气排出，用于排气设备，引擎结构，加热引擎，固体如粉尘，粉末和纤维，气体环境如蒸气和烟，除尘和抽取式厂房，暖器排出，航空器设备和军事调和风箱和压缩机，低气压环境。

耐高温风管以进口高质量玻璃纤维涂层布(一层)及高强力纤维线，用金属夹夹住材料上下端。双层，良好的耐热。伸缩，外部通过螺旋丝起到磨损保护作用，外部钢丝紧紧工、钳住管壁-不易扭结，阻燃防静电软管，韧性强。耐酸耐碱耐金属的优质性能，抗震动，PTFE防静电软管，外部通过螺旋丝起到了磨损保护作用，阻燃强，阻燃符合DIN 4102-B1，非常强韧，弯曲半径约等于外径，可伸缩，韧性强，寿命也长。

耐高温风管具有抗疲劳强度高的特点，完全达到防火要求，并容易弯曲成任意角度，又能伸缩自如，方便运输同时具有耐腐蚀，耐高温，减震降噪，密封性强，使用寿命长等优点。携带方便，耐油酸且阻燃;任意弯曲半径约等于外径，可排静电(依据BGR 132，former ly ZH 1/200)螺旋丝接地;阻燃型耐高温风管可长期用于各种高温高压的恶劣环境下的高温通风作业，用于焊接废烟气抽取，空调和通风装备;机房、地下室、隧道、市政管道工程、机械造船工程、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用。

软管

防静电软管市场批发价格怎么样 什么价格zui合适

防静电软管在很多地方都要使用，尤其是工业行业中，使用更是非常的广泛。但是由于用户一次性购买的数量非常多，所以大部分用户就会选择批发采购的方式，这样一来价格就会便宜很多。那么市场的批发采购价格怎么样呢?什么价格zui合理?

防静电软管在各个地方都需要使用，而且使用的效果非常不错。至于价格，本身就不贵，但是如果用户需要大批量的产品，还是愿意选择批发采购的方式。关于价格，自然和很多因素也有关系。首先，防静电软管的质量，虽然都是一种设备，但是也有质量好坏之分，所以在选择的时候，如果用户的要求比较高，那么就选择质量好的，价格肯定会贵一些。如果只要普通的质量，价格也会比较便宜的。

其次，数量和批发采购价格也有很大关系，如果用户一次性批发采购的数量比较多，那么价格自然会便宜，而且还可以和商家讲价。但是如果一次性批发采购的数量少，价格不会那么便宜，而且也不好讲价。所以对于需求量大的用户，不妨一次性多采购一些，减少后期的麻烦。

再其次，不同的厂家价格也不一样，厂家在生产制造的时候，成本都不一样，成本越高，销售到终端市场的价格就会越高。相反如果生产制造成本降低了，那么最终的销售价格也会降低一些，所以建议用户多看几个厂家，这样也有助于判断价格，避免给企业或者是公司造成损失。

另外，防静电软管的规格大小也会影响到价格。软管越粗越长，防静电软管，价格就会越贵，不过具体的也要结合用户的实际需求，每一个用户的需求不一样，所以选择的时候要看看用途，使用场所等等，全方面都了解好了，再去批发采购，也避免买来的产品不能使用，造成更大的损失。防静电软管市场批发采购价格怎么样?什么价格合适?优质的质量，合理的价格，这种性价比高的产品是zui值得选择的了。

了解防静电软管基本信息 用户使用更加方便

软管在各个地方都要使用，所以它的种类有很多，其中防静电软管就是一种，这种产品的使用范围广泛，据说使用效果也备受用户的满意。但是关于防静电软管的基本信息，你了解多少呢?很多人也只是肤浅的了解一二，以下为大家简单介绍看看。

防静电软管的基本信息是用户必须要了解的:

di一，化工防静电软管，应用范围。这种软管大部分的情况下都是使用在一些有静电的抽洗场合下，这样可以消除静电，比如说有磨损性固体粉末的场合，尤其是工业行业的生产车间，车间里面的固体粉末、纤维、碎屑、等等各种颗粒物质，在相互之间的摩擦之下，就容易出现静电，这个时候zui简单的方法就是直接使用这种防静电软管，可以有效的减少静电产生。

第二，产品的属性。产品是什么样的属性，直接会影响着使用效果如何。防静电软管具有耐磨损保护，内部是非常平针细滑的，表面的电阻是10⁹，具有了良好的抗化学性能，性氧化性能以及抗紫外线性能，而普通的软管是无法同时具有这么多性能的。由于产品的弯曲半径很小，所以使用过程中不管是气体还是液体，都不会出现泄漏现象。

第三，产品的结构以及产品的材质。防静电软管的结构其实非常简单，软管的内壁包覆了一层比较硬的塑料螺旋，内壁是光滑平整的。至于使用的材质，管壁使用的材质是聚氨酯，而螺旋丝使用的材质是硬质的PC，都是上等的材质，使用效果不错。

第四，使用的温度范围。一般情况下，都是在零下20度到零上90度之间使用，短时间内，可以在零上120度使用，但是切记时间不能太长，否则软管也会融化。

大部分地方都要使用防静电软管，所以作为用户而言，在购买之前一定要对该产品有一定的了解，尤其是细节的地方，更是不能忽略。购买防静电软管建议到正规的厂家，选择适合自己的尺寸规格，使用效果也会更加满意，不影响工作。

防静电软管-PTFE防静电软管-河谷材料由河谷（广州）材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河谷（广州）材料科技有限公司（hgmate.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料管具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.hgmate.com）还是从事吸尘管，防静电吸尘管，工业吸尘管的厂家，欢迎来电咨询。