

靓车港 汽车音响 集美汽车音响

产品名称	靓车港 汽车音响 集美汽车音响
公司名称	厦门靓车港汽车音响
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门市集美区杏林街道海仔尾路122号
联系电话	18759279928

产品详情

厦门靓车港汽车音响是一家专业汽车音响改装，汽车隔音改装。厦门靓车港汽车音响位于有国际花园城市美称的福建省厦门市，坐落于集美区！

热耐寒性测定耐热性方法是采用鼓风恒温烘箱或高温炉，集美汽车音响，在达到产品标准规定的温度和时间后，对漆膜表面状况进行检查，或者在耐热试验后进行其他性能测试。耐寒性检测，汽车音响品牌，通常是将涂膜按产品标准规定放入低温箱中，保持一定时间，汽车音响改装店，取出观察涂膜变化情况。温变性检测通常是在高温60 保持一定时间后，再在低温如—20 放置一定时间，如此反复若干次循环，最后观察涂膜变化情况。

厦门靓车港汽车音响是一家专业汽车音响改装，汽车隔音改装。厦门靓车港汽车音响位于有国际花园城市美称的福建省厦门市，坐落于集美区！

用万用表黑表笔碰触管子的一个电极，红表笔分别碰触另外两个电极。若两次测出的阻值都很大，说明均是反向电阻，该管属于N沟道场效应管，黑表笔接的也是栅极。制造工艺决定了场效应管的源极和漏极是对称的，可以互换使用，并不影响电路的正常工作，所以不必加以区分。源极与漏极间的电阻约为几千欧。

厦门靓车港汽车音响是一家专业汽车音响改装，汽车隔音改装。厦门靓车港汽车音响位于有国际花园城市美称的福建省厦门市，坐落于集美区！

测定涂膜颜色一般方法是按《GB9761—88色漆和清漆的目视比色》的规定，将试样与标准同时制板，在相同的条件下施工、干燥后，在天然散射光线下目测检查，如试样与标准样颜色无显著区别，汽车音响，即认为符合技术容差范围。也可以将试样制板后，与标准色卡进行比较，或在比色箱CIE标准D65的人造日光照射下比较，以适合用户的需要。

靓车港(图)-汽车音响-集美汽车音响由厦门靓车港汽车音响提供。厦门靓车港汽车音响（www.lcggz.com）是从事“汽车音响,汽车隔音”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭先生。