

南宁捞砂泵 元亨利通石油机械公司 捞砂泵厂家

产品名称	南宁捞砂泵 元亨利通石油机械公司 捞砂泵厂家
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

SY/T5059规定阀球硬度HRC57-63，阀座硬度HRC52-58。

硬质合金：一般指钨碳化合物，阀球硬度HRA88-89，油井捞砂泵，阀座硬度HRA88-89.5。公司常采用YG8材料作阀球（硬度HRA89，抗弯强度1720MPa），南宁捞砂泵，YG11材料作阀座（硬度HRA88.5，抗弯强度2000MPa）或YG13C材料作阀座（硬度HRA85.5，抗弯强度2200MPa），以增加阀座的抗冲击强度，减少损坏几率。

阀球圆度最大误差0.003mm，表面粗糙度最大为Ra0.13，直径小于2英寸（50.8）阀球的直径公差为 ± 0.025 mm，直径大于或等于2英寸（50.8）阀球的直径公差为 ± 0.050 mm。

管式泵

管式泵又称油管泵，特点是把外筒、衬套和吸入阀在地面组装好并接在油管下部先下入井中，然后把装有排出阀的活塞用抽油杆通过油管下入泵中。管式泵又可分为衬套泵和整筒泵。

衬套泵的泵筒由材料加工成若干节，衬入外筒内部，整筒泵的泵筒由一支无缝管整体加工而成。整筒抽油泵显著提高了泵的容积效率（比衬套泵约提高20%），延长柱塞泵筒副的使用寿命，捞砂泵厂家，并可节约40%左右的优质钢材，目前国内基本已无衬套泵。

作业过程中的注意事项

- (1) 首先在地面检查抽油泵的拉动灵活性。
- (2) 进行下井作业，先把泵筒总成随油管柱一起下入设计泵挂深度。
- (3) 进行憋压试验。检查固定阀与油管的密封性。
- (4) 柱塞总成随抽油杆柱下入井中。当杆柱接近泵挂深度以上2根杆柱时，一定放慢下杆速度，捞砂泵价格，直至碰泵。碰泵后应保持杆柱无任何转动，上提杆柱调防冲距。换光杆。
- (5) 开抽几次，测试井口阀门，若有气排除，则正常开抽。
- (6) 注意：在正常抽汲过程中，在下冲程的下限位置，应保证柱塞不碰泵。
- (7) 注意：若需起井拔出固定阀时，应缓慢下放杆柱至碰泵位置，顺时针旋转杆柱（根据泵挂深度及杆柱状况旋转3 - 6圈），使拔出器与固定阀罩上部的挂头挂接，并随杆柱起出油井。

南宁捞砂泵-元亨利通石油机械公司-捞砂泵厂家由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司（www.yhltgs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元亨利通——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东，联系人：路经理。