

除尘滤筒 无锡绿净科技有限公司 除尘滤筒报价

产品名称	除尘滤筒 无锡绿净科技有限公司 除尘滤筒报价
公司名称	无锡市绿净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块
联系电话	18626386931

产品详情

滤筒式除尘器的组成和滤筒布置

除尘器组成

滤筒式除尘器由进风管，排风管，箱体，除尘滤筒，灰斗，清灰装置，滤筒及电控装置组成。

滤筒布置 滤筒在除尘器中的布置很重要，滤筒可以垂直布置在除尘器的箱体花板上，除尘滤筒哪家好，也可以倾斜布置在花板上，用螺栓固定，并垫有橡胶垫，花板下部分为过滤室，上部分为净气室，滤筒处理用螺栓固定外，更方便的方法是自动锁紧装置和橡胶压紧装置，这两种方法，对安装和维修都十分方便。

滤筒式除尘器卸灰斗地倾斜角度应根据粉尘的安息角固定，一般应不小于60度。

滤筒式除尘器的卸灰阀应严密。

滤筒式除尘器的净气室高度应能方便脉冲喷吹装置的安装和检修。

滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成，类似气箱脉冲袋除尘结构。滤筒在除尘器中的布置很重要，既可以垂直布置在箱体花板上，也可以倾斜布置在花板上，除尘滤筒报价，从清灰效果看，除尘滤筒价格，垂直布置较为合理。花板下部为过滤室，上部为气箱脉冲室。在除尘器入口处装有气流分布板。

单机除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个(对)滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转;组合式除尘器清灰采用分室离线脉冲自动循环清灰。每个除尘室内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个除尘室内滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他除尘室正常工作，这样既保障了清灰效果又可使除尘器

可连续运转;

除尘滤筒-无锡绿净科技有限公司-除尘滤筒报价由无锡市绿净科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市绿净科技有限公司（www.gceco.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!