

包头排烟防火阀 电动排烟防火阀价格 奥伦空调

产品名称	包头排烟防火阀 电动排烟防火阀价格 奥伦空调
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

骏烨空调防火阀，排烟防火阀生产，全自动、手动排烟防火阀直销，建筑通道、排烟防火阀安全产品，PY-SD近控多叶排烟口、送风口。排烟防火阀主要适用于建筑物的过道，楼梯的前室，排烟竖井的墙上，亦可用于防烟系统的加压送风口。

排烟防火阀主要功能特点：平时常闭，70度排烟防火阀，输入DC24V的电信号排烟口迅速开启，手动开启，手动复位关闭，输出开启信号，连锁其它排烟风机，排烟温度达到280℃时，温感器动作，排烟口重新关闭的功能，机构为SD近控机构，动作电流/电压：DC24V/0.5A.矩形阀体的厚度一般为275mm，自带铝合金格栅风口。

设备性能 1、机组轧制能力：宽：100-400mm，2，板厚度1.5-2.0mm3、生产速度：5-8米/分钟

4、装机总容量：大约21kw5、生产占地面积：长18米X宽3米6，电压：380V/415V，50Hz，

3相设备组成部件设备主要由放料机、整平送料系统、冲孔、送料、成型主机、切断机、收料台、电器控制柜等部件组成。

防风阀成型设备主要部件的技术参数：放料机 负载能力：3吨处理卷料的内孔直径：490 – 510mm

外径： 1200mm

整平送料系统：九辊校平;冲孔装置：冲缺模架为四导柱式冲模模具材质：Cr12。淬火处理。成型主机部分

成型机架：9-18道次成型模具材质：GCr15，消防3C认证排烟防火阀厂家，淬火处理，硬度为HRC56-62o电机：7.5kw变频电机。切断装置：液压定尺切断电器控制：PLC

德州骏烨空调设备加工厂各类防火阀(排烟防火阀，防烟防火调节阀等)，防火阀专业生产厂家，做到让

您购买放心，排油烟气防火止回阀在制作的过程中通常是直接采用弹簧结构，从而能够有效的避免气体被下压，所以在使用的时候它的通风效果是非常好的，包头排烟防火阀，而这个方面也是排油烟气防火止回阀的一大优势。而且排油烟气防火止回阀在制作的时候它没有锁死的机构，电动排烟防火阀价格，因此它的防火性能会更加的安全有保障。排烟防火阀建议：方法之一是把排烟口的排烟阀和模块取消，风口改成单层百叶；方法二是把每层的排烟主管上电动的常闭的防火阀改成常开的280度关闭的防火阀，控制模块改为一般的监视模块。这两种方法同样能达到消防规范要求，并且实际控制起来也十分可靠。

包头排烟防火阀-电动排烟防火阀价格-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司（www.junye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.jyzlfj.com）还是从事山东轴流风机，低噪声壁式轴流风机，方形壁式轴流风机的厂家，欢迎来电咨询。