

# 费县饰面木工板批发厂家 华岳木业

产品名称	费县饰面木工板批发厂家 华岳木业
公司名称	临沂市兰山区华岳木业板材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区郭庄工业园
联系电话	13791554190

## 产品详情

### 木工板的优点

木工板在很多方面的使用都十分受认可，这跟它的产品优点有直接的关系，在选用前就需要了解清楚才行。

优质木工板的握螺钉力好，强度高，具有质坚、吸声、绝热等特点，木工板含水率不高，在10%到13%之间，加工简便；由于内部为实木条，饰面木工板批发厂家价格，所以对加工设备的要求不高，方便现场施工。

此外，木工板还有天然的原木香味，对人体有多种有益作用，可用于家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等，用途最为广泛。

### 导致木工板变形的原因

在使用饰面木工板批发厂家的过程中，会由于受到某些因素的影响而出现变形的情况。一个是压应力的影响，就是承载物件的压力以及搁板自重形成的应力，这是造成板材变形的主要原因。

然后就是弯曲压力，是承载弯距形成的应力，它会使大芯板发生弯曲和蠕变的现象。还有剪切应力，是由承载搁板支撑或连接件接口处压力与支撑力产生的剪切作用而形成，这种情况是可以避免的，所以在使用的时候一定要多加注意。另外，涂层的固化应力也将导致其弯曲变形的一个原因，主要是由木工板表面涂层内表面收缩不一致引起的内应力所造成。

当然还要注意对于木工板的防潮防晒，它可以用作橱柜的制作材料，水分不仅影响到板材的强度，费县

饰面木工板批发厂家，还会影响到橱柜衣物的防潮问题。

为了防止饰面木工板批发厂家发发生变形情况，对其进行干燥还是十分有必要的，那么都有哪些干燥措施呢？

在木工板进行干燥的时候，先要经过加热期，单板开始接触空气，内部水分不蒸腾，饰面木工板批发厂家哪家好，热空气的热量主要使单板升温，此刻只要单板外表开始蒸腾水分为止。接着是恒速干燥期，这时单板的温度会继续上升，会促进外表和板材内部产生压力差。

再就是减速干燥期，饰面木工板批发厂家联系方式，此刻单板外表的干燥已经达到了饱和点以下，内部水分移动的速度和外表蒸腾速度不相适应，这时必须干燥步骤逐步像单板内部深入。

费县饰面木工板批发厂家-华岳木业(推荐商家)由临沂市兰山区华岳木业板材厂提供。临沂市兰山区华岳木业板材厂（[www.sdlyhybc.com](http://www.sdlyhybc.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华岳木业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市兰山区郭庄工业园，联系人：朱富民。同时本公司（[www.sdlyhybc.com](http://www.sdlyhybc.com)）还是从事生态板，多层板，木工板的厂家，欢迎来电咨询。