

木材真空干燥设备 济南木材干燥设备 金龙烘干

产品名称	木材真空干燥设备 济南木材干燥设备 金龙烘干
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

质量好：木材在常规干燥过程中变的形、开裂，是由于木材失水后纤维收缩不均匀产生的。在自然干燥中，一方面由于木材表面的蒸发速度远大于内部水分的扩散度，形成了表面干内湿的状况，表层的干燥使纤维收缩，产生表里之间的应力。一方面，木材沿纤维方向的两端纤维毛细孔远大于其它部位，故纤维的收缩大大超过其余的部分，所以实际上木材两端在自然干燥中几乎没有不开裂和变形的，一般裂缝的长度在10~30公分不等，严重的一块板裂或几块碎板。同时木材推放在晒场上，经长时间风吹日晒雨淋的反复侵蚀变质，济南木材干燥设备，引起许多木材霉烂，这种变形、开裂、霉烂变质都严重影响了木材的质量并造成了大量的报废。干燥均匀彻底，提高产品质量，木材的利用率可提高5%左右。如表面不会板结、提高坚韧度、不会开裂、变形、变色、校正弯曲度等；

效率高：利用"提水率"这一指标来考核干燥效率的。所谓"提水率"是被定义为1千瓦的微波功率在1小时内，使被干燥物失水的公斤数，单位为公斤/千瓦小时（kg/kwh）。提水率高，说明设备的效率高。对4类树种的成材，在其规格基本相同的条件下进行考核实验。结果表明：各类树种木材的提水率都在1kg/kwh左右或略为超过。同一种木材在其厚度规格不同的情况下，木材真空干燥设备，其提水率也都大约等于1kg/kwh。同一种木材沿纤维方向的长度不同，则干燥效果具有明显的差别，用纤维结构比较紧密的柞木进行试验比较，长度短提水率高，常规木材干燥设备，反之则提水率低。众所周知，被加热的木材，随着逐渐冷却过程的进行，其内的水分是要进一步蒸发的。所以适当的烘后冷却，能提高干燥效果。

临朐金龙JLM-120#组合式金属壳烘干设备是一种组合式烘干设备，内外壁全部用铝合金板进行制作，耐用大器，上档次，中间用岩棉，防火，安全可靠，同时可有效进行保温，用方管做龙骨，同时配有角铁进行固定，坚固耐用，顶部配有助力风机，使气流分布更加均匀，同时配有加湿器，调节木材表面水分，木材干燥设备，避免起骨等一系列问题。配有同等型号的烘干炉，该炉可以燃烧煤、锯末、刨花等，热源较为广泛，该炉可以一炉多用。

木材真空干燥设备-济南木材干燥设备-金龙烘干(查看)由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司（www.jinlonghonggan.com）为客户提供“木材烘干设备,木材干燥设备”等业务，公司拥有“金龙烘干”等品牌。专注于干燥设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘忠锡。同时本公司（

wlwk.com) 还是从事食品烘干机，食品烘干设备，食品干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。