

# 耐磨地坪施工 西联恒业 江西地坪

产品名称	耐磨地坪施工 西联恒业 江西地坪
公司名称	厦门市西联恒业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏林文康路86号
联系电话	13906000727

## 产品详情

厦门市西联恒业建筑工程有限公司主要经营：彩色透水混凝土地坪，无砂透水混凝土地坪，聚氨酯彩胶石地坪，压花艺术地坪，金钢砂地坪，彩色陶粒防滑地坪，耐磨地坪施工，环氧磨石地坪，彩砂防滑地坪，江西地坪，混凝土密封固化剂，环氧树脂地坪等。

1900年，万国博览会上展示了钢筋混凝土在很多方面的使用，在建材领域引起了一场革命。法国工程师艾纳比克1867年在巴黎博览会上看到莫尼尔用铁丝网和混凝土制作的花盆、浴盆、和水箱后，受到启发，耐磨地坪，于是设法把这种材料应用于房屋建筑上。1879年，他开始制造钢筋混凝土楼板，以后发展为整套建筑使用由钢筋箍和纵向杆加固的混凝土结构梁。仅几年后，他在巴黎建造公寓大楼时采用了经过改善迄今仍普遍使用的钢筋混凝土主柱、横梁和楼板。

厦门市西联恒业建筑工程有限公司主要经营：彩色透水混凝土地坪，无砂透水混凝土地坪，聚氨酯彩胶石地坪，压花艺术地坪，彩色陶粒防滑地坪，环氧磨石地坪，彩砂防滑地坪，混凝土密封固化剂，环氧树脂地坪等。

高装饰性环氧磨石地坪全部采用无溶剂配方或水性配方设计，减少了环境污染以及施工时对人的伤害；图案层制作时对于小面积的小块图案，采用无溶剂环氧磨石浆料预先固化脱模后再粘接到地面的方式制造，避免了对小块图案也要安置模具进行浇注带来的麻烦。该地坪附着力、整体无缝易清洁、无毒环保、耐磨、耐冲击、耐水、耐酸、耐碱等耐化学药品及油渍侵蚀，经久耐用。更因其含镶嵌式图案，使该地坪的艺术观赏性和实用性得到了结合，图案稳定，不易磨蚀。

混凝土拌合物的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。测定和表示拌合物和易性的方法和指标很多，中国主要采用截锥坍落筒测定的坍落度（毫米）及用维勃仪测定的维勃时间（秒），作为稠度的主要指标。

重混凝土是表观密度大于2500Kg/，用特别密实和特别重的集料制成的。如重晶石混凝土、钢屑混凝土等，它们具有不透x射线和射线的性能。普通混凝土即是我们在建筑中常用的混凝土，表观密度为1950~2500Kg/，集料为砂、石。

耐磨地坪施工-西联恒业-江西地坪由厦门市西联恒业建筑工程有限公司提供。“彩色透水混凝土地坪,压花艺术地坪,聚氨酯彩胶石地坪”就选厦门市西联恒业建筑工程有限公司(www.xn--vhqy75blmxhxx.com),公司位于:厦门市集美区杏林文康路86号,多年来,西联恒业坚持为客户提供好的服务,联系人:陈经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。西联恒业期待成为您的长期合作伙伴!