

冷却塔喷头三溅式 冷却塔喷头 冀州亿恒

产品名称	冷却塔喷头三溅式 冷却塔喷头 冀州亿恒
公司名称	冀州区亿恒塑料制品厂.
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496

产品详情

冷却塔喷头

海鸥冷却塔喷头安装要点：

- (1) 安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
- (2) 海鸥冷却塔喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

螺旋喷嘴是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷嘴，冷却塔喷头多层流式，喷流角度范围可为 50° - 170°

常规的实心喷嘴内部都有一个叶片，让液体通过叶片的导流作用形成同是顺时针或者逆时针方向的流动，并且由于水压的作用使液体产生离心力，从而产生锥形的喷雾

各种冷却塔喷头

旋转冷却塔abs喷头为ABS材质，冷却塔abs喷头出口所需压力0.15Mpa，具有布水均匀，节约能耗，通污能力强，不易堵塞，对水力负荷有较大的适应性等特点。冷却塔abs喷头采用法兰定位联接，冷却塔喷头，可有效防止冷却塔abs喷头脱落。闭式专用冷却塔冷却塔abs喷头由水泵送来的热水，经配水支管送至喷雾装置，冷却塔喷头靶式，当热水流经广角喷淋喷嘴时，在喷嘴内旋流片的作用下，产生内旋流，热水成雾状向上喷出，与空气进行热交换后，冷水落入水池，热空气经收水器除水后由塔顶风筒排入大气。

靶式喷嘴用ABS材料制作，材质为ABS一次注塑成型。承插连接，连结牢固，易拆卸，不易堵塞，正常使用条件下，喷头使用寿命20年。

喷嘴布水均匀，采用交叉布水方法，将热水均匀布洒到填料顶部，无中空现象。具有良好的工作特性和对水质变化的适应性。

喷头用收缩管嘴流出，便于根据喷头的水量、水压、喷嘴间距合理配置，又可降低喷嘴出水口的阻力，喷头的流量系数 μ 较大，这种喷嘴可适用于不同的水头，在水压较低时，也能喷溅均匀，其不均匀系数较小。经国家电力公司热工研究院电站运行技术中心测试，其溅水分布不均量系数如下：

由此可见靶式喷嘴水头压力较低的情况下不均量系数 0.2，也具有良好的喷溅效果，故特适用于管式配水，冷却塔喷头三溅式，并且对水压波动影响不大，故水压适应广。

喷头采用交叉布水方式，水带重选的办法，使喷溅的水环交错，达到大面积上的布水均匀，设计时喷头间距为喷溅半径的0.5倍。

冷却塔喷头三溅式-冷却塔喷头-冀州亿恒(查看)由冀州区亿恒塑料制品厂提供。冀州区亿恒塑料制品厂(www.jzyhsuliao.com) 为客户提供“橡塑制品,塑料板,片”等业务，公司拥有“亿恒塑料”等品牌。专注于工农业用塑料制品等行业，在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马经理。