

# 恒达筑路 彩色沥青混凝土碾压 彩色沥青混凝土

产品名称	恒达筑路 彩色沥青混凝土碾压 彩色沥青混凝土
公司名称	德州恒达筑路机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济技术开发区
联系电话	18753405888 18753405888

## 产品详情

彩色透水混凝土铺设需具备的三个基本条件：

德州恒达公司彩色透水混凝土铺装是一项专业性极强的工作，必须具备三个基本的条件才能保证使用的效果：

一，保证地面上下层对通透。

二，铺装材料具备足够强度。因为是透水材料，所以其密实度比普通混凝土的要低一些。根据《透水混凝土路面技术规程》，对于材料强度要求都有明确规定。铺装材料必须选择经过权威部门认证的产品，确保工程质量及使用安全。

三，透水混凝土地面属于景观性地面，表面颗粒要牢固，色彩度、统一度、持久性要好。专家指出，优质的透水混凝土其颜色持久性能达到20年，强度持久性可达50年。德州恒达筑路机械有限公司，网址：[www.hdzljx.com](http://www.hdzljx.com)

彩色沥青路面的结构？

### 1、垫层

垫层是介于基层和土基之间的层位，其作用为改善土基的湿度和温度状况(在干燥地区可不设垫层)，保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产生的变形。

### 2、基层

基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，彩色沥青混凝土碾压，并把由面层下传的

应力扩散到垫层或土基。

### 3、面层

面层是直接同行车和大气相接触的层位，是用不同粒料或混合料铺筑而成的；承受行车荷载较大的竖向力、水平力和冲击力的作用，同时又受降水的侵蚀作用和温度变化的影响。因此面层应具有较高的结构强度、刚度、耐磨、不透水和高低温稳定性，彩色沥青混凝土多少钱一吨，并且其表面层还应具有良好的平整度和粗糙度。

以上就是今天要与大家分享的知识了，因德州恒达公司彩色沥青路面具有良好高温稳定性、抗水损坏性以及耐久性，彩色沥青混凝土施工，所以无论在国内还是在国外，都受到人们的喜爱。

#### 彩色沥青拌合时需要注意哪些问题

山东彩色沥青色泽鲜艳，不褪色，这是由于本产品所选用高分子聚合物具有优异的耐老化性能，所用颜料为无机、耐老化颜料，长年在高温、多雨的地区不会出现任何褪色现象。彩色沥青能够提供更好的结构强度，由于结合料采用的是高分子聚合物，因此其路面在提供色彩的同时，彩色沥青混凝土，还可以提供很高的结构强度，如果所铺厚度达到2.5厘米，其提供的结构强度相当于5厘米的效果，即如果下面层或基层强度不足的情况下，也不会出现一般沥青路面所产生的沉陷、裂缝、车辙等病害。

恒达彩色沥青混凝土是由脱色沥青、有色石料、色料和添加剂等材料组成，现以该彩色沥青混凝土面层施工为例，详细的给大家介绍一下彩色沥青路面在拌和时的一些要求。

(1) 拌和前，应将搅拌站的拌和缸和沥青输送管道、运输车、施工机械设备等清洗干净；

(2) 原材料性能应稳定、使生产目标配合比能大限度地接近设计配合比；

(3) 由于色粉比重大，在混合料中具有着色、分散、吸附、稳定、增粘的作用，添加时需考虑其对环境的影响，生产前应根据目标配合比计算出每盘混合料色粉用量，用聚乙烯塑料袋装好，拌和中由人工辅助加入；

(4) 拌和温度应控制在160%~170%，拌和时间比普通沥青混合料多10s，出料应及时检查粒料和颜色是否均匀。

德州恒达彩色沥青全国配送，质量好，价格低，欢迎选购。

恒达筑路(图)-彩色沥青混凝土碾压-彩色沥青混凝土由德州恒达筑路机械有限公司提供。德州恒达筑路机械有限公司(www.hdzljx.com/)为客户提供“彩色沥青,彩色沥青设备,沥青罐,乳化沥青设备,改性沥青设备”等业务，公司拥有“恒达”等品牌。专注于路面机械等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。