

# 木质素纤维投料机专卖 鑫凯机械 木质素纤维投料机

产品名称	木质素纤维投料机专卖 鑫凯机械 木质素纤维投料机
公司名称	日照鑫凯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区屯沟工业园
联系电话	18206336111 18206336111

## 产品详情

温拌沥青技术是一种通过物理或化学作用，降低沥青高温黏度，木质素纤维投料机专卖，从而使沥青在相对较低的温度条件下与集料拌和，且不降低热拌沥青混合料性能，从而实现节能减排、低温环境施工。正是由于这样的特性，现在也开始在低温施工中开始渐渐使用温拌技术。如河北的张石高速公路，天定高速公路等。温拌技术在低温环境下的应用，大大地延长了施工的时间，同时其原有的改性作用也提高了路面的性能。因此，温拌低温施工在交通基础建设中具有广阔的发展前景。

木质素纤维投料机是一种工业设备。应用于沥青搅拌站定量添加木质纤维、聚酯纤维和矿物纤维等场合：搅拌系统使用两级搅拌，木质素纤维投料机，先在料仓把料搅碎，木质素纤维投料机订购，再在落料桶内把料充分打碎并出料均匀：具有计量准确、操作控制方便、维护保养简单等优点。设备独立控制，与拌和设备兼容性好。采用PLC控制，技术先进，性能稳定。设备人机界面好，操作简单易懂。设备运行稳定可靠。公司以科技为先导，木质素纤维投料机供应商，引进清华大学机械制造系技术，在国内外同行业产品制造中具有较高的创新能力和技术研究能力。

根据以往的工程应用经验，加入EC-120温拌改性剂后，在降低混合料拌和及成型温度的情况下，仍然能很好地保证混合料各项指标不下降，甚至一些指标有所提高。本文将从拌和楼取生产热料对比热拌沥青混合料与温拌沥青混合料的马歇尔空隙率，沥青混合料的动稳定度，冻融劈裂强度比和低温弯曲梁。

本文对比了拌和生产过程中热拌沥青混合料与添加EC-120的温拌沥青混合料马歇尔空隙率。

可知，添加了EC-120温拌剂后，在降低了20 成型温度情况下，马歇尔试件的空隙率虽然有所上升，但仍满足中相关的技术要求，说明EC-120温拌剂能够有效降低沥青的高温黏度，降低沥青混合料的成型温度，具有较好的温拌效果。

木质素纤维投料机专卖-鑫凯机械-木质素纤维投料机由日照鑫凯机械设备有限公司提供。日照鑫凯机械设备有限公司（[www.18206336111.com](http://www.18206336111.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的建材生产加工机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫凯机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.tljsb.com](http://www.tljsb.com)）还是从事投料机设备，投料机设备厂家，投料机设备价格的厂家，欢迎来电咨询。