

环保墙地锢 镇平墙地锢 山绿环保

产品名称	环保墙地锢 镇平墙地锢 山绿环保
公司名称	江苏山绿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市梅园大街472-482号
联系电话	13771255517

产品详情

墙地锢

墙固有哪些利弊

- 1、利：产品本身无毒无味、渗透力强，黏度高，施工后可以腻子附着于墙面，减少空鼓及开裂的情况
- 2、弊：对施工环境、温度要求都会比较高，施工前必须确保表面没有浮灰和油渍，施工时温度应在5以上，否则需要消耗更多墙固，一般1kg墙固可以涂10m²。

使用墙固有哪些需要注意的

1、注意基层处理

墙固的主要作用是加强墙面的附着能力，让腻子尽量避免空鼓和开裂的情况，所以为了确保最后的效果，山绿墙地锢，在涂墙固之前，需要先确认基层墙面是否坚实，表面是否有油渍或者浮灰，注意基层墙壁必须平整、干净。

墙地锢

墙体铲除、找平后进行墙固涂刷。

涂刷于腻子粉层和基层墙体之间，增强腻子结合度。腻子涂刷应紧随其后，环保墙地锢，让墙固发挥其很好的性能。

墙固重要作用之一是防止起灰，刷完墙固需尽快刮腻子。反之会造成装修粉尘二次污染表面，不能达到很好的粘合度。

有没有不用刷墙固的墙面呢？

成品腻子本身有胶粉成分，也能起到界面剂保护涂料的功能。根据墙面基层（毛坯层）情况不同，决定是否涂刷墙固。

是不是所有的装修都得需要先刷墙固呢？这个就不尽然了。如果说开发商做的水泥砂浆墙中的水泥标号或比例不足或含土量过高，那么建议使用墙固，镇平墙地锢，加强墙面的附着力。这是一方面，另一方面是开发商已经刮了腻子，但却不知道质量是否合格，墙地锢销售，建议尽量是铲掉后刷墙固再重新批刮腻子，这并不是为了自己多赚些钱，开发商做好的东西都存在一定的检验。

环保墙地锢-镇平墙地锢-山绿环保由江苏山绿环保科技有限公司提供。江苏山绿环保科技有限公司（www.shanlv-hb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山绿环保——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省江阴市梅园大街472-482号，联系人：苏经理。同时本公司（www.shanlv-hb.cn）还是从事纳米陶瓷泥，瓷砖美缝剂，环氧彩砂的厂家，欢迎来电咨询。