

玻璃钢格栅树篦子 华庆公司 玻璃钢格栅

产品名称	玻璃钢格栅树篦子 华庆公司 玻璃钢格栅
公司名称	枣强县华庆玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇大雨淋召村
联系电话	13483711496

产品详情

玻璃钢格栅

可设计性强。

尺寸灵活多样，尺寸稳定

玻璃钢格栅的开孔切割非常方便，使用弧线切割锯就可以很方便地开孔来满足安装设备的要求，而且不会因开孔而造成格栅的力学性能的改变，更不会造成格栅的散落

工厂的中高压设备，大型储槽周围按照要求一般都需设置围栏。格栅由于具有绝缘、耐腐、色彩鲜艳、安装方便等性能，是用于这些场所的理想材料。另外，玻璃钢格栅批发，也可用于腐蚀环境比较严重的化学工厂的窗户、围栏等。

玻璃钢格栅

切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿;无电磁性，可用在对磁的设备上;玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、等特性

色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。

耐腐蚀、无需油漆、无需维护、使用寿命长，可使用十五年到二十年。重量轻，与钢材相比，减轻重量四分之三

如何选择玻璃钢格栅

1、要确定需要玻璃钢格栅板是用来做什么的，也就是明确其使用目标。如洗车场的厂商买格栅板就是准备把格栅板用作洗车的承载板。

2、确定了玻璃钢格栅的用途之后，玻璃钢格栅，就是确定使用的格栅板的尺寸和规格的时候了。通过厂家的相关介绍可以大概的对格栅板有了一定的了解，如在洗车场内，可以选择2.5cm厚度的格栅板或者是3.8cm厚度的格栅板。在电镀设备厂，常用的是2.5cm厚度的格栅板。而在污水处理厂、化工厂经常是的是3.8cm厚度的格栅板。

常用的玻璃钢格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种。带自粘胶的可直接在已平整的基层上铺设，玻璃钢格栅树篦子，不带自粘胶的通常采用不锈钢卡环和钢钉固定法。普通路段均采用不带自粘胶的玻纤格栅，防腐玻璃钢格栅，固定所需材料为：

50×50×0.3mm的固定不锈钢卡环，要求平整不翘角，周边宜倒角处理；

2英寸钢钉。

玻璃钢格栅树篦子-华庆公司-玻璃钢格栅由枣强县华庆玻璃钢有限公司提供。“电厂专用填料,冷却塔填料,脱硫塔除雾器,收水器,冷却塔喷头”就选枣强县华庆玻璃钢有限公司（www.zqhuaqing.com），公司位于：河北省衡水市枣强县枣强镇大雨淋召村，多年来，华庆公司坚持为客户提供好的服务，联系人：马金松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华庆公司期待成为您的长期合作伙伴！