

# 武汉中人机械 成都铝合金高空作业车

产品名称	武汉中人机械 成都铝合金高空作业车
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

## 产品详情

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

### 升降机安全使用事项

#### 1、升降机防坠安全器

防坠安全器是施工升降机上重要的一个部件，要依靠它来消除吊笼坠落事故的发生，保证乘员的生命安全。

#### 2、升降机安全开关

升降平台的安全开关都是根据安全需要设计的，有围栏门限位、吊笼门限位、顶门限位、极限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等。

#### 3、升降机齿轮、齿条的磨损更换

工地上的施工，作业环境条件恶劣，水泥、砂浆、尘土不可能消除干净，齿轮与齿条的相互研磨，齿都磨尖了仍然还在使用，应当引起重视。

#### 4、升降机暂载率的定义

工地上的升降机频繁作业，利用率高，但不得不考虑电机的间断工作制问题，也就是常说的暂载率的问题（有时叫负载持续率）它的定义是 $FC = \frac{\text{工作周期时间}}{\text{负载时间}} \times 100\%$ ，其中工作周期时间为负载时间和停机时间。

## 5、升降机缓冲器

施工升降机上的缓冲器是施工升降机安全的最后一道防线，第一，它必须设置，第二，它必须有一定的强度，铝合金高空作业车，能承受升降机额定载荷的冲击，且起到缓冲的作用。而现在很多工地，有的虽有设置，但不足以起到缓冲的作用，有的工地上就完全没有缓冲器，这是极端错误的，希望使用单位注意进行检查，不要轻视这最后一道防线。

## 6、升降机楼层停靠安全防护门

施工升降机各停靠层应设置停靠安全防护门。

我们公司欢迎您的致电哦！

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

升降平台属高空载人作业设备，具有一定的危险性，所以无

论任何人使用时必须严格按照本操作执行。本升降平台是轻质铝合金结构，与炉顶卷扬机配套使用。可在炉内的任意位置停留、上升、下降进行检查维修工作。平台和卷扬机有6根φ18的钢丝安装连接完毕，调试正常后方可使用。卷扬机制动机构有多重保护功能，在待机时，有手刹制动装置，当停车检修时或平台的负载大于额定负载时，手刹制动器能保证滚筒不会因钢丝绳的牵引作用而向下滑动；在加电工作时，电磁制动器制动电机；液压推杆制动装置和手刹制动装置制动滚筒，加电时液压报闸打开，停车时在重锤的作用下制动滚筒，与电磁制动器同步制动；TPA系列蜗杆减速器具有自锁功能，在待机工作状态下自锁。安装2个上限位和2个下限位，当升降至限位时，限位器闭锁，卷扬机停止工作。多重制动保护，保证了平台的安全升降。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

升降机的安全开关都是根据安全需要设计的，有围栏门限位、吊笼门限位、顶门限位、极限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等。一些工地上为了省事将一些限位开关人为取消和短接或损坏后不及时修复，就等于取消了这几道安全防线，种下了事故隐患。例：吊笼要装载长东西，吊笼内放不下需伸出吊笼外，而人为取消门限位或顶门限位，在上述安全设施不完善或不完好的情况下，照样载人载物，这种作业是拿人命开玩笑的，为了避免事故隐患的发生，希望使用单位领导加强管理，严格要求升降机维护和操作人员定期检查各种安全开关的安全可靠性，杜绝事故的发生。

设备到货后，开箱验收时要检查随机技术资料是否齐全，随机配件、工具、附件是否与清单一致，设备及配件是否有损伤、缺陷等，并做好开箱验收记录。

武汉中人机械(多图)-成都铝合金高空作业车由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司(www.zero28.com)为客户提供“升降平台,快速卷帘门,滑升门,登车桥,工业门封,物流仓储设备”等业务,公司拥有“法国巴士德,武汉中人”等品牌。专注于堆垛搬运机械等行业,在湖北武汉有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:周经理。同时本公司(www.suocqxt.com)还是从事锁车器系统,锁车器系统厂家,锁车器系统使用方法的厂家,欢迎来电咨询。