

遇水膨胀止水胶A花垣遇水膨胀聚氨酯胶高模量密封防水厂家批发

产品名称	遇水膨胀止水胶A花垣遇水膨胀聚氨酯胶高模量密封防水厂家批发
公司名称	衡水亚茂工程橡胶有限公司
价格	38.00/支
规格参数	品牌:亚茂 型号:HMLM 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡仲景村二区55号
联系电话	18232968989

产品详情

遇水膨胀止水胶A花垣遇水膨胀聚氨酯胶高模量密封防水厂家批发

遇水膨胀止水胶可以对特殊位置施工，施工不受空间限制，可以对垂直面以及天花板面施工；还可以对穿墙孔部位施工，在新建的混凝土壁上安装管道的场合，将遇水膨胀止水胶均匀涂于穿越管子的外围；在已建的混凝土壁上安装管道时，除了穿越管子的外围要涂抹止水胶以外，还要在墙壁内侧进行涂抹遇水膨胀止水胶。遇水膨胀止水胶的使用注意事项：在可能会引起混凝土裂缝的指定地方进行涂抹止水胶施工，不需要涂抹的地方不需要施工使用；使用过的工具上如果附着有止水胶，用废布擦拭干净；

在内角与外角的施工，墙壁的内角处施工时，切记施工时不要与混凝土面之间有间隙；

地下室底板施工缝采用遇水膨胀止水胶进行防水施工处理，具有良好的防水效果。遇水膨胀止水胶属于单组份聚氨酯型密封胶，固化后具有遇水膨胀性能，可实现密封与二次吸水膨胀性能，具有重复止水的作用。

遇水膨胀止水胶性能特点，属于不定型膏状，后施工不要浇筑砼导墙，可以直接打胶，施工技术不难，操作时间短，容易掌握要领，施工简单，凹凸不平基面都可使用。

在实验中，遇水膨胀止水胶遇水膨胀一周后，对试件加压0.4MPa无渗漏，也就是相当于水下40米伸出的水压。

遇水膨胀止水胶施工场所的预处理要求，第一次浇筑混凝土时，用抹子将混凝土表面抹平，对于凹凸不平的混凝土表面与平滑面相比，在增加了施工难度的同时也增加了遇水膨胀止水胶的使用量。但也不能用砂浆对施工面抹平，因为砂浆与混凝土接触面不牢固有缝隙，有漏水隐患。