

桥梁伸缩缝A汝城80型桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝带胶条厂家

产品名称	桥梁伸缩缝A汝城80型桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝带胶条厂家
公司名称	衡水亚茂工程橡胶有限公司
价格	180.00/米
规格参数	品牌:亚茂 型号:cefz 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡仲景村二区55号
联系电话	18232968989

产品详情

桥梁伸缩缝A汝城80型桥梁伸缩缝A桥梁伸缩缝带胶条厂家

桥梁伸缩缝：指的是为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

桥梁伸缩缝的作用:在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被破坏，将严重影响行车的速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。

伸缩缝的宽度

建筑伸缩缝也称为伸缩缝 防止建筑物构件由于气候温度变化（热胀、冷缩），使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶（木屋顶除外）等分成两个独立部分，使建筑物沿长方向可做水平伸缩。

防腐方案 根据客户需要，可以采用喷砂、热浸镀锌，或其它防腐处理方式。 四、安装工艺

1、施工前准备事项 施工前用于工程的伸缩装置成套件及安装设备应运抵施工现场。设置适当的安全标志，设备工具和用料应放在指定区域，所有施工人员应穿戴个人防护用品。 2、梁端缝区准备事项 清理槽口区内的所有杂物。将缝区底面混凝土凿毛，以确保新浇注混凝土与梁体混凝土结合牢度。

3、焊接安装

（1）整理预埋钢筋，使其平顺，并根据预埋钢筋实际尺寸确定伸缩缝体安装的详细方案；（2）采用专业吊装设备，使伸缩装置的上顶面与桥面标高一致，并调整伸缩缝体的直线度。将装置的锚固钢筋与预埋钢筋焊接牢固；（3）根据需要在伸缩缝装置两侧混凝土过渡段处铺设防裂网筋。 4、支设模板根据要求支设模板。将泡沫板锯成型钢内腔大小的条状，然后将型钢的内腔塞满。并使用泡沫板

将伸缩缝间隙塞满，泡沫板底部应与桥梁贴平，上表面使用钢锯条贴着型钢上表面将其锯平。