

沥青木质纤维供应 沥青木质纤维 利德凯威

产品名称	沥青木质纤维供应 沥青木质纤维 利德凯威
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

木质纤维----天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。

竹木纤维板表面在经过特殊处理后，沥青木质纤维供应，可以制作成家居墙、顶装修所需要的木纹、墙纸、布纹等不同款型，可以完全取代实木墙板或墙纸、油漆等传统墙面装饰材料。

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。下面就是天津木质纤维厂家为您概述其产品性能。

实验室测试和研究过程

为了比较和分析沥青混合料中颗粒纤维和絮状纤维的差异，在室内试验中使用了相同的SBS改性沥青、相同的粗骨料和细骨料以及矿粉，以研究进口品牌公司生产的颗粒木质素纤维和进口品牌SMA-13沥青混合料中絮状木质素纤维的性能，具体研究过程如下。

室内混合物的混合过程

为了充分分散混合物中的木质素纤维并吸收SMA - 13沥青混合物中多余的游离沥青，如何合理确定纤维的干混时间成为关键。通过多次室内试拌观察试拌后纤维的分散效果，最后确定在粗骨料和细骨料中加入木质素纤维后干拌90秒更为合理。

SMA - 13沥青混合料的混凝土室内搅拌过程如下:将加热的粗骨料和细骨料放入搅拌机中，然后加入纤维稳定剂，适当干混分散90秒；然后加入所需量的SBS改性沥青，启动搅拌器，将搅拌叶片插入混合物中，同时搅拌90秒。暂停混合，快速加入加热的矿粉，继续混合90秒，沥青木质纤维，并保持SMA - 13沥青混合料在要求的混合温度范围内，总混合时间为270秒。

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。下面就是天津木质纤维厂家为您概述其产品性能。

纤维长度 0.5-3mm 耐800 高温阻燃，沥青木质纤维价格，

堆积密度 约20g/cm³

重要是易分散纤维质优价廉，性价比极高，木质纤维市场价格大约10/kg，而易分散纤维仅才6/kg，按添加量10kg/吨计算，每吨可为您节省成本40元。

沥青木质纤维供应-沥青木质纤维-利德凯威(查看)由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。沥青木质纤维供应-沥青木质纤维-利德凯威(查看)是天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjdkw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。