

福州环氧地坪漆施工 福州环氧地坪漆 福州奥光地坪厂家

产品名称	福州环氧地坪漆施工 福州环氧地坪漆 福州奥光地坪厂家
公司名称	福建奥光建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿村117县道上井村
联系电话	13950309618

产品详情

环氧地坪漆涂膜的颜色因环境气候的影响与其初始颜色有差异，如褪色、颜色变白、变黄或变深等称为变色。变色的产生原因依据地坪漆公司的说法主要是强烈的暴晒、酸雨、化工大气、剧烈的温度变化等恶劣环境对涂膜的影响所致。涂膜变色，与环氧地坪漆涂料自身的耐候性差有关。涂料中部分有机颜料不耐光和热、含铅的无机颜料不耐气体等造成。涂料中加入了过量的催干剂、防结皮剂等助剂，加快了环氧地坪漆涂膜老化而导致变色。

为什么环氧地坪一下子普及这么快？这要归功于环氧地坪的特性：结实耐用、易清洁、外表美观、施工方便。结实耐用。单一的水泥地面耐磨性、坚固性不能达到工厂等环境的。在水泥地面的基础上，使用地坪材料可以增强水泥地面的附着性，令地面更加坚固。易清洁。普通水泥地坪由于粗糙、不平整等问题，福州环氧地坪漆，使打扫起来十分不易，又难以达到一定的清洁标准。地砖类地板由于存在间隙使清洁更加困难。环氧地坪地面的整体涂层特性解决了以上问题，使打扫进来更加方便快捷，效果也更好。

施工所有环氧地坪前，福州环氧地坪漆报价，首先需要进行基层处理，福州环氧地坪漆出售，基层处理的好坏是十分重要的，关系着后期环氧地坪漆的施工难度与质量。这里为您介绍下地坪基层处理的工艺及注意事项。其养护期不得低于4周，必须等混凝土强度形成后，再进行打磨等处理。打磨一定要把基面上的油污及浮尘等脏物去除干净，并彻底做好吸尘工作，以便环氧树脂层与基面完全结合。如果混凝土表面较难清理，可以采用酸洗发，利用盐酸对地面进行处理，等盐酸反应完全后，不再有气泡产生，再用清洗干净。

福州环氧地坪漆施工-福州环氧地坪漆-福州奥光地坪厂家(查看)由福建奥光建材有限公司提供。行路致远

, 砥砺前行。福建奥光建材有限公司 (www.fzagdp.cn) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
, 更矢志成为工地施工材料具影响力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!