

上海超声波清洗 超声波清洗机 昆山超声

产品名称	上海超声波清洗 超声波清洗机 昆山超声
公司名称	昆山市超声仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市淀山湖镇曙光路198号
联系电话	18962635777

产品详情

昆山市超声仪器有限公司专业从事销售超声波清洗机

本公司生产的超声波清洗机产品容量大小范围0.6L-800L；超声功率范围50W-20000W；超声频率有20KHz-135KHz，并可根据用户要求生产各种行业的非标专用超声波清洗设备

生活水平的提高，机械厂的增加和扩大，各种新机械的产生。全自动超声波清洗机，一种利用功率超声波的原理来实现清洗的目的。不再烦恼细小缝隙里的油垢，只要用全自动超声波清洗机都可以清洗干净。我们还有油水分离与循环过滤系统，自动手动操作模式，更人性化的设计理念。

超声波清洗

清洗机：超声发生器简单的说就是一套与换能器频率相匹配的大功率源，就是把电能转化为机械能输送到超声波振子后由振子的陶瓷芯片产生声能传导到清洗槽内，超音波清洗机，作用于清洗液体，产生空化效用形成高压冲击作用从而使工件变的清洗洁净。

超声波清洗使用时的注意事项:

1.超声波正常运行时。应听得到超声波与槽体谐振的均匀声音，且清洗液表面无激荡，超声波清洗设备，只有空穴爆破引起的水花，上海超声波清洗，如果有间断性振荡，请加入些许清洗液或减少些许清洗液，消除振荡有利于清洗物件；

2.在保证清洗物件洁净的前提下，尽可能不加温和间断性工作，超声波清洗机，因为加温和长时间超声使箱内积聚的温度升高，易加速箱内电子器件的老化；

3. 绝不能使用易燃的清洁剂；
4. 当清洗槽无清洗液时，绝不能开启加热器或超声波；
5. 防止清洗液和水溅入机箱内和震子上；
6. 如有异物落入槽底应立即取出；
7. 换液或排液时，应在槽内清洗液为常温的情况下进行，且一定要关闭并抽掉电源线！以防机器干烧！
8. 经常清洗和清除清洗槽中的污垢；
9. 每次开机工作时间不宜过长，开机每次不能超过1小时，超过应该停机5-10分钟散热，以便更好的保养机器。
10. 产品若有更新换代，恕不另行通知。

上海超声波清洗-超声波清洗机-昆山超声(推荐商家)由昆山市超声仪器有限公司提供。昆山市超声仪器有限公司(www.ks-csyq.com)是一家从事“超声设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昆山舒美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昆山超声在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！