

压敏型热收缩带 聚乙烯天然管道热缩带 厂家加工

产品名称	压敏型热收缩带 聚乙烯天然管道热缩带 厂家加工
公司名称	山东全民塑胶有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	
公司地址	垦利县胜采坨四联合站北邻
联系电话	0546-8740309 18866686309

产品详情

全民塑胶--专注防腐20载

您身边的管道防腐材料专家

本店所有产品均厂家直销，量大优惠，免费拿样！

本产品可开具13%的增值税发票

热缩压敏带

-- 产品简介 --

压敏型热收缩带

压敏型热收缩带，又名：压敏胶型热收缩带，压敏热收缩带、压敏型热缩带。

产品用于石油、天然气在役管道补口处的修复，也可直接用于新建管道的补口处防腐。压敏胶型热收缩带是将丁基橡胶经聚异丁烯改性胶粘剂，压延复合于辐射交联聚乙烯基材上制成的带状防腐蚀材料。胶粘剂具有自粘修复功能，可长期保持其粘弹性和冷流性，对钢、PE、FBE、PP表面均具有很高的粘结性。基材具备独特的耐损伤，抗紫外，适应环境能力强等特质。对压敏热收缩带表面加热收缩后与管道补口防腐修复处的钢或涂层形成连续紧密的防腐蚀保护体系。

我司遵照SY/T5918-2017标准和CDP-G-OGP-AC-010-2013-1规定，生产的压敏型热收缩带，分外护型和防腐型两种压敏热缩带。为保证工程质量的优质性，请广大客户按照设计要求来对应选择型号。

-- 产品优点 --

- 1、与作业界面粘结牢固，耐水蒸气和氧气渗透性好。
- 2、可与无溶剂环氧底漆配套使用，也可单独使用。
- 3、使用前只需除去作业表面水汽，对预热温度不做要求，修补方法简便、施工能源消耗少、流水作业快、施工便携。
- 4、一周之内自修复愈合直径小于5mm的破损。
- 5、机械稳定性高、长期防腐可靠性高，使用寿命长。

-- 性能指标 --

-- 供货信息 --

- 1、颜色：黑
- 2、标准宽度：300~700mm
- 3、包装：纸箱

-- 产品选型 --

首先依据施工设计标准和产品实用性选择对应的型号，就对新设管段进行防腐补口，作业面为钢或环氧涂层时应选用防腐型压敏热收缩带；当管路处于修复，原防腐层沥青或PE，作业面为粘弹体材料，应选用外护型压敏热收缩带。

-- 使用方法 --

- 1、表面清理：将需作业部位表面和管体原防腐层需搭接表面的油污、油脂、泥土污物清净，清整至无毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等缺陷。
- 2、除锈：符合GB/T 8923要求，手工除锈应达Sa3级，机械除锈应达到Sa2.5级。
- 3、沿管径环绕压敏型热收缩带后，先将固定片通过加热，粘接在适应的压敏型热收缩带接头部位，形成筒式状。随后移离需作业段，用火焰沿周向均匀加热，达到收缩。随之再沿径向分别向两侧加热，受热力作用收缩，内层热胶同时融化包覆填充于作业表面，与管道防腐层形成紧密连续的防腐蚀保护体系。
- 4、依照产品安装温度要求调整火焰均匀加热，排出空气避免出现汽包和皱痕，在适合压敏胶型热收缩带相应温度下操作，发现套体两端有胶溢出为宜。

- 5、操作中出现的皱褶或气泡，及时用硅橡胶辊轮进行处理，达到整平压实。
- 6、禁止雨、雪、雾天湿度超过85%情况下和风沙较大环境下露天使用。

-- 运输存储 --

- 1、直立、防暴晒、防雨淋、防止压坏变形。
- 2、应在阴凉，温度5 ~ 30 ，相对湿度 < 75%的库房中存放，并远离热源与明火。
- 3、保质期限12个月。

-- 现场实拍 --