

固定式卸料平台视频 任县昌通 广西固定式卸料平台

产品名称	固定式卸料平台视频 任县昌通 广西固定式卸料平台
公司名称	任县昌通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13831966817

产品详情

卸料平台采用型钢制作

- 1、卸料平台采用型钢制作，各个节点焊接连接，制作成刚性框架结构，用钢丝绳组与建筑结构可靠拉结。
- 2、卸料平台主梁（[16a槽钢），次梁（[12.6槽钢），次梁垂直于主梁，并与主梁焊接，见图。底板：方法1：满铺4mm厚压花钢板，钢板与主、次梁、方钢焊接牢固。此法中，应在顺着主梁方向，垂直于次梁，焊50方钢间距@500mm，作为钢板楞，方钢的上口面与主次梁的上表面相平。方法2：满铺十一夹板的建筑模板，此法应用48*3.0钢管，间距@500mm，与主梁垂直焊接，上面再铺50*100木枋，木枋的上口与主、次梁的上表面相平，然后再在其上满铺十一夹板的建筑模板，广西固定式卸料平台，并与防护栏杆的周边密封。
- 3、吊环、安装环与主梁满焊，焊缝隙长度不小于120mm。

卸料平台的安全注意事项

卸料平台的安全注意事项

卸料平台是施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架，固定式卸料平台视频，其主要用于运输材料，因此卸料平台的安全尤为重要。

一 平台一侧应挂牌，注明该平台的承重量，如注明本料台载重量为800Kg，切勿超载。点这^点免^费下^载施工技术资料

二 卸料平台每次搬移时，应检查平台是否有过大的变形，焊缝是否存在细小裂缝等现象。

三 卸料平台吊至上一吊点，应检查平台与主体连接点是否符合设计要求，如每个节点的构造要求。

防护结构的制作：卸料平台的外侧三周边应设置防护栏杆，高度不低于1.2m，护栏采用48*3.0钢管，刷红白相间的警示色，两侧的栏板用钢板网，与护栏封牢，踢脚板选用3mm钢板，高150mm，固定式卸料平台厂家，三面封闭，外侧刷黄黑相间的安全色；沿卸料平台外侧三面挑安全网防护，外挑出的安全网用钢管与卸料平台的连接，（制作成可拆卸式）在三周边应连接贯通。

固定式卸料平台视频-任县昌通(在线咨询)-广西固定式卸料平台由任县昌通机械制造厂提供。任县昌通机械制造厂（changtongjx.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。任县昌通——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇付北村，联系人：王经理。