

# 移动式卸料平台厂家 移动式卸料平台 昌通机械卸料平台图

产品名称	移动式卸料平台厂家 移动式卸料平台 昌通机械卸料平台图
公司名称	任县昌通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13831966817

## 产品详情

### 悬挑式卸料平台标准化构造

#### 悬挑式卸料平台标准化构造

平台宽3m，长5.2m，锚入建筑物1m，容许荷载1t。采用[18a槽钢作主梁，移动式卸料平台图片，[14、[12槽钢作次梁，间距1000mm，移动式卸料平台厂家，6×19+1钢丝绳（21.5mm），外侧钢丝绳距主梁端头500mm，两道钢丝绳间距1m。[14、[12槽钢次梁两端头焊接25短钢筋，上面插48×3.5钢管作防护栏杆。防护栏杆高1.2m，栏杆内侧挂密目安全网一道，下口设180mm高挡脚板。楼板内预埋22钢筋锚环，固定[18a槽钢主梁。

### 卸料平台技术准备

#### 技术准备

- 1) 项目技术部根据现场及图纸编制卸料平台施工方案。
- 2) 施工前，移动式卸料平台定制，要对操作人员进行书面安全技术交底及班前喊话。
- 3) 施工过程中，要进行现场指导及复核等工作。

#### 扣件

(1) 应使用与钢管管径相配合的可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合国家现行标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定；

(2) 扣件与钢管的贴合面应严密整合，应保证与钢管扣紧时接触良好；

(3) 扣件活动部位应能灵活转动，开口处的距离应小于 5mm；

(4) 在螺栓拧紧力矩达到 65N·m 时，扣件不得发生破坏。

## 卸料平台搭设工艺

### 悬挑式卸料平台的构造

为解决楼层周转架料及其它物料的垂直运输问题，在每栋高分别设置 4 个悬挑卸料平台，移动式卸料平台，低层建筑只需设置落地式卸料平台。

卸料平台宽度为 2.20m，悬挑工字钢均为 6m 长 16#工字钢，悬挑端布置两道直径为 18.5mm 的 6×19 钢丝绳卸荷。外侧钢丝绳距离主梁外侧端部 200mm，内侧钢丝绳距外侧钢丝绳距离 1600mm。

移动式卸料平台厂家-移动式卸料平台-昌通机械卸料平台图由任县昌通机械制造厂提供。任县昌通机械制造厂 (changtongjx.tz1288.com) 为客户提供“卸料平台，悬挑式卸料平台，落地式卸料平台”等业务，公司拥有“昌通机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北邢台有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。