

雷诺护垫护坡 铅丝网

产品名称	雷诺护垫护坡 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

雷诺护垫护坡，+++实体厂家+++雷诺护垫也是石笼网的一种，只是会比石笼网薄一些，一般是3米宽，5米长，30厘米厚，一般安装完成会是台阶式的，这样会比较节省材料，也比较容易安装在一些较高的河边。

雷诺护垫护坡，+++实体厂家+++抛笼之前，应摸清根石坡度情况，以决定装抛位置。如果拟抛地点凸凹不平或下部坡度过陡，应先抛一部分散石，然后进行抛笼。格宾笼笼一般要在根石顶部装封，利用窠板或撬棍，使之平稳滑入水内，不得过高，以免砸坏笼子。

铅丝石笼网是长期用于水利工程项目建设专用产品，根据工程实际情况需求，根据不同施工条件，选取的材质也不同铅丝石笼网主要分为：普通镀锌低碳钢丝、高热镀锌低碳钢丝、5%/10%锌铝合金丝、PVC包塑低碳钢丝、矽胶包塑低碳钢丝，道路山坡两侧防护多采用卷状铅丝石笼网比较简单加工费低。

三拧石笼网又叫三拧格宾网是采用各种不同材质的低碳钢丝经过重型六角网机编织在经过人工裁剪、封边、打包而成的。

三拧石笼的选用不同材质的低碳钢丝在六角网机编织过程中双绞线互绕三圈，拧花直径一般在3cm左右。

三拧石笼网可选用不同程度粗细的低碳钢丝编织，编织出来的石笼网结实耐用、而且经济实用，是水利、桥梁、绿化、景观、河道治理等工程经常所选用的产品。

三拧石笼网材质一般选用

镀锌丝（详细数据请点击镀锌石笼网）

包(覆)塑丝(详细数据请点击包(覆)石笼网)

高尔凡(锌铝合金)丝(详细数据请点击锌铝石笼网)

固滨笼生态挡土墙属于柔性结构，能根据外力变化产生相应的位移和形变，不易发生倾覆、滑移、折断等结构破坏，能有效地抵抗洪涝、地震、塌方、滑坡等自然灾害。透水透气。固滨笼箱碎石和卵石填料间的空隙能保证土壤中的水分与河水自由交换，避免挡土墙背受到额外的水压力。生态环保。固滨笼挡墙所用的钢丝与石料均为环境友好材料。石料间的孔隙是动物理想的栖息地，也为植物生长提供了有利条件。固滨笼挡墙中的动物、植物、微生物能起到改善水质，净化空气的作用。