

商场防火卷闸门安装 正泰防火设备价格实惠 三明防火卷闸门安装

产品名称	商场防火卷闸门安装 正泰防火设备价格实惠 三明防火卷闸门安装
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

防火卷帘门一般安装在哪里

常以下位置会有防火卷帘设置：

- (1) 通向走道的封闭疏散楼梯；通向前室和前室通向走道的门，封闭的电梯间。
- (2) 电缆井、管道井等竖向管道井的检查门。
- (3) 划分防火分货区，控制分区建筑面积所设置的防火墙和防火隔墙上的门。
- (4) 根据相关规定或设计需要特别防火、方言的隔墙分户门。做好防火工作，包安全，防火卷帘门厂家提供防火卷帘门批发服务，购置实惠防火卷帘门。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，特级防火卷闸门安装，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独

特，价位合理。有需要可来电咨询！

防火卷帘门注意事项

在操作运用进程中，操作人员不得私自分开操作地址，三明防火卷闸门安装，应亲密留意启闭状况和执行状况，商场防火卷闸门安装，在启闭时卷帘下面禁绝有人站立、走动。在运用进程中一旦发现异常状况应立刻接纳紧要办法，割断输入电源，扫除毛病。防火卷帘门应树立按期保护准则，并做好每樘卷帘的保护记载任务，电动防火卷闸门安装，立案存档。长时间不启闭的卷帘半年必需保护一次，内容为消弭尘垢，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加光滑油生对等。

钢质防火门耐火极限

钢质防火门的耐火极限不应小于1.2h，乙级钢质防火门的耐火极限不得小于0.9h，丙级钢质防火门耐火极限不应小于0.6h。

3.门扇的开关方向

3.1右开门为顺时针方向旋转。

3.2左开门为逆时针方向旋转。

3.3防火门开启方向必须为疏散方向。

开启方向是十分重要的。《高规》中已明确规定向疏散方向开启，如楼梯间应向楼梯前室方向开启，以利于人员疏散。另外，前室一般为避难场所、疏散通道，在火灾发生时要正压送风，如不按上述开启方向安装，风压有可能使防火门打开，出现窜火、窜烟的情况。

商场防火卷闸门安装-正泰防火设备价格实惠-三明防火卷闸门安装由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）是福建泉州,防火设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正泰防火设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正泰防火设备更加美好的未来。

