

专业防火卷闸门 正泰防火设备 专业防火卷闸门价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 专业防火卷闸门 正泰防火设备 专业防火卷闸门价格 |
| 公司名称 | 泉州正泰防火设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号 |
| 联系电话 | 13615908658 |

产品详情

防火卷帘门的安装要求和使用说明

- 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；
- 2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边；
- 3、卷帘门安装好后，安装吊顶，吊顶边缘应离帘板50MM，以免磨擦；
- 4、调试及使用时，严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬；
- 5、根据消防管理规定，防火卷帘门为消防专用设施，专业防火卷闸门，不得改作他用，卷帘正下方不得堆放任何物品；
- 6、安装调试后，每季度启动一次，以检查电器、机械性能，检查时注意操作安全。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。

公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

防火卷帘门门楣与座板要求

门楣

1 门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延

2

具有防烟性能的门楣，必须设置防烟装置，有效的阻止烟气外溢，防烟装置所有的材料应为不燃材料。

3 门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触，专业防火卷闸门价格，接触面应不小于门洞口宽度的80%，非接触面缝隙不得大于2mm。

4 门楣现场安装应牢固，预埋钢件间距不得大于600mm。

座板

1 座板与地面的接触应均匀、平行

2 座板宜采用角钢组成，角钢尺寸应根据洞口宽度决定，铆钉连接或用螺栓连接，间距不大于300mm

防火卷帘门一般在什么地方设置

依据工艺决定的，防火卷帘门除设置在防火墙外，在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。

(1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。

(2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

(3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，专业防火卷帘门生产厂家，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

(4) 主要用于大型超市（大卖场）、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时，防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下，专业防火卷帘门厂商，按预先设定的程序自动放下（下行），从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用，为实施消防灭火争取宝贵的时间。

专业防火卷帘门-正泰防火设备-专业防火卷帘门价格由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）是从事“金属防火门窗,防火卷帘门,防火门,挡烟垂壁,抗震支架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周女士。