

# 电动防火卷帘门规格型号 正泰防火设备卷帘门

产品名称	电动防火卷帘门规格型号 正泰防火设备卷帘门
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

## 产品详情

### 防火卷帘门设置时检查方法

- 1、查看防火卷帘外观，检查周围是否存放商品或杂物。手动启动防火卷帘，特级防火卷帘门规格型号，观察防火卷帘运行平稳性能以及与地面的接触情况；使用秒表、卷尺测量卷帘的启闭运行速度；使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的噪音。
- 2、拉动手动速放装置，丽水防火卷帘门规格型号，观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能。防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，操作臂力不得大于70N。切断防火卷帘电源，加热温控释放装置，使其热敏感元件动作，观察防火卷帘动作情况，商场防火卷帘门规格型号，防火卷帘在温控释放装置动作后能自动下降至全闭。
- 3、在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置，观察防火卷帘远程启动。卷帘下降、停止等功能正常，并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。
- 4、对防火卷帘控制器进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能测试。

## 特级防火卷帘门的相关知识

现在不管大型建筑，或者门店都在使用防火卷帘门。其效果是十分显著的.它能够有效的避免火灾发生时火势进一步延伸.削减因火灾形成的财产丢失和人员伤亡，起到防止和阻挠火灾发作的效果。那咋们今天来介绍下特级防火卷帘门的相关常识！

### 一、常见的防火材料

特级防火卷帘归于一级防火卷帘，它的耐火时刻能够到达1.50h.防火卷帘的防火功能首要取决于防火资料.防火资料多用于修建旁边，对如今防火起到效果，常见的防火资料有:防火门、防火板、防火玻璃、防火涂料等.

所谓的防火资料是添加了某种具有防火特性基质的组成资料，或自身就具有耐高温、耐热、阻燃特性的资料.在修建物出口通道、楼梯井和走廊等处装设防火吊顶天花板，能保证火灾时大家安全分散，并维护大家免受延伸火势的侵袭.

防火门分为木质防火门、钢质防火门和不锈钢防火门.一般防火门用于防火墙的开口、楼梯间出入口、分散走道、管道井开口等部位，对防火分隔、削减火灾丢失起着首要效果.

### 二、防火卷帘门使用注意事项

在操作运用过程中，操作人员不得私自分开操作地址，电动防火卷帘门规格型号，应亲密留意启动状况和执行状况，在启动时卷帘下面禁止有人站立、走动。在运用过程中一旦发现异常状况应立刻采取紧急办法，割断输入电源，排除毛病。防火卷帘门应建立按期保护准则，并做好每个卷帘的保护记载任务，立an存档。长时间不启动的卷帘半年必需维护一次，具体为消尘除灰，涂刷油漆，对转动部份的链轮滚子链加光滑油生对等。

## 防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。

在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用，一旦区域发生火情，卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。

在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，切断输入电源，排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度，并做好每樘卷帘的保养记录工作，备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次，内容为消除尘垢，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。检查电器线路和电器设备是否损坏，运转是否正常，能否符合各项指令，如有损坏和不符合要求时应立即检修。

电动防火卷帘门规格型号-正泰防火设备卷帘门由泉州正泰防火设备有限公司提供。电动防火卷帘门规格型号-正泰防火设备卷帘门是泉州正泰防火设备有限公司（[www.qzzhengtai.cn](http://www.qzzhengtai.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周女士。