

# 荆门超声清洗设备厂家工业级洁升电气

产品名称	荆门超声清洗设备厂家工业级洁升电气
公司名称	济南洁升电气设备有限公司
价格	13700.00/套
规格参数	品牌:洁升电气
公司地址	山东省济南市市中区鲁能领秀城八区7号楼2-1103
联系电话	0531 68659883 15098912336

## 产品详情

荆门清洗机多样化材质选择，SUS # 304/316，PP，PVC等，可配合各种洗涤剂做洗净机槽体设计。1、普通的干净的自来水，河水或在是井水主要要看清洗的污物是什么超声波清洗机用一般的水就可以了，水清洗液适宜的清洗温度为40-60℃，尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差，清洗效果也差。因此有部分清洗机在清洗缸外贴上加热板进行温度控制，当温度升高后空化易发生，所以清洗效果较好。超声波机器参数 原装压电陶瓷换能器，输出强劲 自动补偿电路 整机重力铸造成型，精密度高，外观漂亮 采用焊头水平可调式结构，调模便捷 使用，焊接效率高 手把式升降，使用更方便，价格更优惠 功率自由超音波焊接其特有的优点--快捷、高效、清洁和牢固，赢得了各行各业的认可。燃料的沉淀物会导致对燃料管道，燃料过滤器和化油器的损坏。当不使用高压清洗机时用凯驰泵的防护套件（9.558-998.0）来保护你的高压清洗机。泵的防护套间是特别用来保护高压清洗机防止受腐蚀，过早磨损和冻结等。并且要给阀和密封圈涂上润滑剂，防止它们卡住。结果表明石油污水化学耗氧量的降低率，随超声波作用时间增大而增大，超过一定时间后，作用效果趋于平缓；随超声波功率的增加，先增加，然后减小，并逐步趋于平缓。4 问题及发展趋势 4.1 面临的问题（1）目前对超声波作用机理的认识还较为肤浅，迄今尚未形成一个完善的理论体系，这限制了超声波在工业上的广泛应用。六、可调底座，调校模具更得心应手。七、15KHz焊机，对焊接PE、PP软材料以及直径超大，长度超长的塑件，有独特优势。二、适用行业：塑胶、电子、电器、汽车配件、包装、环保、器械、无纺布、玩具、通信器材等。济南洁升电气有限公司是一家专业研发超声波设备的超声波清洗机生产厂家，备有多种型号单槽清洗设备，超音波清洗机，超音波清洗设备，多槽超声波清洗机，除油超声波清洗机，除锈超声波清洗剂，半自动，全自动超声波清洗机、投入式超声波震板，其它规格超声波振板，工业超声波清洗机等。若用户有特别说明，我们将尽全力满足客户需求，为客户实行专属私人定制。