

YVFB电缆

产品名称	YVFB电缆
公司名称	安徽中旺特电缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:中旺特 型号:YVFB 产地:安徽天长
公司地址	天长市仁和集镇陶庄村北李队11号
联系电话	0550-7531878 15655066688

产品详情

YVFB扁电缆软电缆

YVFB扁电缆软电缆YVFB 型号 YVFB 线芯材质 CU(铜) 芯数 2芯-24芯 护套材质 丁晴聚氯乙烯 产品认证 CCC 一、产品特性 扁电缆、扁平软电缆以及扁平电缆是按照国家Q1320282、AQ001-91标准组织生产，适用于交流额定电压450v/750

ZR-YVFB,ZR-YVFBP,ZR-YVFRBP

生产厂家，纯正国标，质量包检测，欢迎广大用户选购、价格咨询!

厂家直销，现货供应（询价，采购，技术咨询）：、苏

一：产品特点及用途

本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

二：产品执行标准

Q/HL009-2004.

阻燃性能试验执行GB12666-90规定

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

zui高工作温度：105

zui低环境温度：固定敷设-40

2. 电缆安装敷设温度应不低于-25。

3. 电缆允许弯曲半径：电缆zui小为电缆外径的12倍

四：基本型号及名称

表1

型号 产品名称

YVFRB 丁晴绝缘和护套电力软扁电缆

YVFRPB 丁晴绝缘和护套铜编织屏蔽电力软扁电缆

YVFB 丁晴绝缘和护套移动扁电缆

YVFPB 丁晴绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁电缆

YVFP2B 丁晴绝缘和护套铜箔屏蔽移动扁电缆

ZR-YVFRPB 阻燃丁晴绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁电缆

KYVFB 丁晴绝缘和护套控制扁电缆

ZR-YFFB 阻燃丁晴复合物绝缘和护套移动扁平软电缆

ZR-YFFPB 阻燃丁晴复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆

YFFB 丁晴复合物绝缘和护套移动扁平软电缆

YFFBP 丁晴复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆

YFFRB 丁晴复合物绝缘和护套移动扁平软电缆

YFFRBP 丁晴复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆

五：代号名称和含义

表2

代号 代号含义

YVF 丁晴电缆系列

P 铜编织屏蔽

R 多股绞合导体

B 扁电缆

六：主要技术指标

1. 成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定）参照附录A表2。

2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。

3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。

七：基本电缆规格及结构参数

线芯*标称截面（mm²） 导体结构

（根数*直径）

（B/R）

mm 电缆zui大外径（mm） 参考重量（kg/km）

YVFR YVFRP YVFR YVFRP

1*2.5 51*0.25 4.0 - 72 -

1*4 82*0.25 6.0 - 95 -

1*6 123*0.25 7.0 - 130 -

1*10 204*0.25 9.5 - 190 -

1*16 323*0.25 11.0 - 255 -

1*25 513*0.25 12.0 - 365 -

1*35 722*0.25 13.5 - 475 -

1*50 1026*0.25 15.0 - 670 -

1*70 1406*0.25 17.0 - 830 -

1*95 486*0.50 19.0 - 1200 -

1*120 608*0.50 21.0 - 1360 -

1*150 760*0.50 23.0 - 1654 -

1*185 945*0.50 26.0 - 2050 -

2*2.5 51*0.25 10.5 11.5 159 205

2*4 82*0.25 12.5 13.5 230 290

2*6 123*0.25 14.0 15.2 276 336

2*10 204*0.25 18.0 19.2 413 475

2*16 323*0.25 22.0 23.5 567 670

2*25 513*0.25 24.5 25.5 833 933

2*35 722*0.25 29.0 30.2 1088 1288

2*50 1026*0.25 33.0 35.0 1297 1590

2*70 1406*0.25 38.0 39.0 1675 1900

2*95 486*0.50 41.0 43.0 2205 2500

2*120 608*0.50 48.0 50.0 2660 3000

2*150 760*0.50 52.0 54.0 3350 3750

2*185 945*0.50 57.0 59.0 4400 4820

3*2.5 51*0.25 12.0 13.0 210 270

3*4 82*0.25 13.0 14.0 295 365

3*6 123*0.25 14.8 15.8 375 455

3*10 204*0.25 19.0 20.0 559 639

3*16 323*0.25 22.0 23.0 770 870

3*25 513*0.25 26.0 27.0 1239 1349

3*35 722*0.25 33.0 34.1 1520 1640

3*50 1026*0.25 36.5 38.5 1970 2100

3*70 1406*0.25 40.5 42.5 2580 2790

3*95 486*0.50 48.5 50.5 3280 3500

3*120 608*0.50 53.0 55.0 4060 4380

3*150 760*0.50 58.0 60.0 5197 5597

3*185 945*0.50 63.0 65.0 6279 6700

3*4+1*2.5 82*0.25 14.5 15.6 300 370
 3*6+1*4 123*0.25 16.0 17.2 400 490
 3*10+1*6 204*0.25 21.0 23.0 590 690
 3*16+1*10 323*0.25 25.0 26.0 850 950
 3*25+1*16 513*0.25 30.5 32.5 1255 1410
 3*35+1*16 722*0.25 33.5 35.6 1585 1790
 3*50+1*25 1026*0.25 40.2 42.2 2066 2280
 3*70+1*35 1406*0.25 47.2 49.5 2778 3080
 3*95+1*50 486*0.50 50.0 52.2 2836 3126
 3*120+1*70 608*0.50 53.0 55.5 4857 5207
 3*150+1*70 760*0.50 57.0 59.5 5700 6090
 3*185+1*95 945*0.50 66.0 69.0 7114 7514
 4*4 82*0.25 14.0 15.0 325 400
 4*6<, /P> 123*0.25 17.5 18.5 421 500
 4*10 204*0.25 22.0 23.0 635 720
 4*16 323*0.25 24.0 25.0 898 1010
 4*25 513*0.25 31.0 32.0 1342 1490
 4*35 722*0.25 34.0 35.0 1765 1900

具体型号有：YVF、YFF、YVFR、YFFR、YVFP、YFFP、YVFRP、YFFRP、YVFB、YFFB、YVFRB、YFFRB、YVFPR、YFFPR、YVFP2、YVFRP2、YVFPB、YFFPB、YVFBP、YFFBP、YVFBR、YFFBR、KYV F、KYFF、KYVFR、KYFFR、KYVFP、KYFFP、KYVFRP、KYFFRP、KYVFB、KYFFB、KYVFRB、KYFFRB、KYVFPB、KYFFPB、KYVFP2、KYVFRP2、KYVFPB、KYFFPB、KYVFBP、KYFFBP、KYVFBR、KYFFBR、ZR-YVF、ZR-YFF、ZR-YVFR、ZR-YFFR、ZR-YVFP、ZR-YFFP、ZR-YVFRP、ZR-YFFRP、ZR-YVFB、ZR-YFFB、ZR-YVFRB、ZR-YFFRB、ZR-YVFPB、ZR-YFFPB、ZR-YVFBP、ZR-YFFBP、ZR-YVFBR、ZR-YFFBR、ZR-KYVF、ZR-KYFF、ZR-KYVFR、ZR-KYFFR、ZR-KYVFP、ZR-KYFFP、ZR-KYVFRP、ZR-KYFFRP、ZR-KYVFB、ZR-KYFFB、ZR-KYVFRB、ZR-KYFFRB、ZR-KYVFPB、ZR-KYFFPB、ZR-KYVFBP、ZR-KYFFBP、ZR-KYVFBR、ZR-KYFFBR、YVFX、YFFX、YVFRX、YFFXR、YVFXP、YFFXP、YVFXRP、YFFXRP、YVFXB、YFFXB、YVFXRB、YFFXRB、YVFXPR、YFFXPR、YVFXP2、YVFXRP2、YVFXPB、YFFXPB、NH-YVF、NH-YFF、NH-YVFR、NH-YFFR、NH-YVFP、NH-YFFP、NH-YVFRP、NH-YFFRP、NH-YVFB、NH-YFFB、NH-YVFRB、NH-YFFRB、NH-YVFPB、NH-YFFPB、NH-YVFBP、NH-YFFBP、NH-YVFBR、NH-YFFBR、450/750V、0.6/1KV。

备注：阻燃型产品在型号前加“XX—”，用阻燃“ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN”，低烟低卤阻烟“ZL、ZD、”，低烟无卤阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZR W”，表示铠装型产品在产品的型号后下角加“—XX”，用钢带铠装“22、29”、细钢丝铠装“32、132”表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是本安，加“NH”是耐火、加（T、D）是对绞形式、屏蔽：P铜网屏蔽、P1镀锡屏蔽、P2铜箔屏蔽、P3铝箔屏蔽、PL铝箔屏蔽、P22屏蔽带铠装、P2/22铜箔屏蔽带铠装

原产地: 安徽中旺特电缆有限公司 厂家直销 质量过硬 三包承诺

包装说明: 盘装

价格说明: 电议

产品规格: 应用户要求