

# 泰州超声波清洗设备洁升超声超声波清洗设备

产品名称	泰州超声波清洗设备洁升超声超声波清洗设备
公司名称	济南洁升电气设备有限公司
价格	14100.00/套
规格参数	品牌:洁升超声
公司地址	山东省济南市市中区鲁能领秀城八区7号楼2-1103
联系电话	0531 68659883 15098912336

## 产品详情

泰州超声波清洗采用进口优质高Q值换能器和独特的超声发生器，超声波输出强劲有力。适用范围：五金模具、汽车零部件、器械、发动机、音频磁头、精密电镀件、真空镀饰件、马达零件、轴承、压铸件、冲压件、眼镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零部件、精密纺织器材、精密模具、齿轮、阀门等精密零部件在生产加工过程中产生的油污、腊脂、。国内平版方式预印存在原因：（1）私营经济不发达，资本积累不够，导致商品产量少或流动资金少，所以包装品采取分批少量印刷；（2）商品促销需要通过包装美化，平版印刷质量很好，虽然成本比后印高，但对于附加值高的。佛山市林泰是中外合作企业，成立于2007年，是一家致力于表面处理及其，2014年在位于江门鹤山市共和镇中欧工业城建有分厂（江），总投资2000余万元人民币，环境优美，生产厂区占地面积约10000平方米，拥有齐全的生产制造设备。当为28khz时使用10mm眼为好。四、清洗液温度的选择水清洗液适宜的清洗温度为40-60，尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差，清洗效果也差。因此有部分清洗机在清洗缸外边绕上加热电热丝进行温度控制，当温度升高后空化易发生，所以清洗效果较好。2、附设浴剂加热自动装置，温控范围0-80任意可调。3、全不锈钢结构，耐酸耐碱，美观耐用4、清洗器的每个超声换能器发射功率为50W。5、清洗篮采用不锈钢SUS304网筛氩焊成形，清洗效果。6、SUS304不锈钢排水装备，人性化设计，快捷排出清洗后废水。选用国产知名不锈钢水泵，配合进口SUS316喷嘴,采用全喷方式对工件不留任何死角清洗。利用高压水来冲洗物体表面，水的冲击力要求大于污垢与物体表面附着力，高压水就会将污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的一种清洗要求。超声波清洗机清洗标准的整体要求：1、操纵职员的安全掩护供货商应提出对付超声波清洗机操纵职员的安全掩护要求，并供给安全掩护步伐。2、超声波清洗机靠得住性要求（1）要求有谨严、科学的人机工程计划，有用的包管整机的靠得住性、性。KQL-系列超声波滤芯清洗机的清洗过程是滤芯在超声波槽内式被清洗，同时分别向滤芯内腔加高压气流和反冲水，把被超声波剥离的污垢从内向外冲出来。被清洗后的滤芯达到了GMP的要求，相当于“新”滤芯的多次再利用。1、超声波采用效率高达95%的发生器，功率10-100%可调；2、采用40KHZ、68KHZ等高频超声波；3、独特的慢拉脱水、循环热风干燥方式，替换的溶剂脱水，即安全又环保；4、设有过滤循环系统；5、多槽超声波清洗工艺，保证清洗效果；。济南洁升电气有限公司是一家位于济南嘉定的超声波清洗机生产厂家，生产的JC系列多槽式超声波清洗机、超声波清洗设备根据用户不同清洗工艺要求而有不同的配置，一般包括超声波粗洗槽，超声波精洗槽，超声波漂洗槽，喷淋槽，热浸洗槽，蒸汽洗槽和冷冻干燥槽等，畅销的多槽式超声波清洗机组合大致分为：两槽、三槽、四槽、五槽等等。