

南阳安装塑钢防火窗 华信现代化企业

产品名称	南阳安装塑钢防火窗 华信现代化企业
公司名称	商丘华信建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市金桥路与文化路交叉口
联系电话	18937005699 18937005699

产品详情

防火门的控制功能

- 1)触发常开防火门一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号。防火门应自动关闭，关闭信号应反馈给消防控制室。
- 2)防火门关闭装置应在现场手动启动。收到关闭指令后，南阳安装塑钢防火窗，常开防火门应自动关闭，安装塑钢防火窗价格，关闭信号应反馈至消防控制室。

连杆控制设计

防火门系统的联动控制设计应符合以下要求:

- 1)常开防火门所在防火室内的两个独立火灾探测器或一个火灾探测器和一个手动火灾报警按钮的报警信号应作为关闭常开防火门的联动触发信号。联动触发信号由火警控制器或消防联动控制器发出，防火门由消防联动控制器或防火门监控器控制关闭。
- 2)疏散通道上各防火门的开启、关闭和故障状态信号应反馈给防火门监控器。

防火卷帘门钢质复合或普通（单片）防火卷帘门是遵照国标 GB14102-93研制而成，经国家灭火系统和耐火构件质量监督中心按照国标 GB7633-87检验合格。构造特点：防火卷帘由帘片、底座、卷轴、支撑板、导轨、防火启闭机，传动系统、手动控制系统、电气控

制系统等组成，安装塑钢防火窗多少钱一平方，具有隔烟、隔火、抗风压功能，可按要求与消防控制电容中心联动，还具备普通大门的防盗功能。

主要技术参数：主要技术参数：

执行标准：GB14102-2005《防火卷帘》 型号：TFJ(W)-TF3-Cz-S-260

耐火性能：TF3类，耐火极限 4.0h，背面火面平均温升 55.6 ，点瀑升 63.5 。 启闭速度：2.0-7.5 m/min 电气功能：主电源 50Hz，380V，信号电源 24V，安装塑钢防火窗电话，功率 0.37-2.2KW(根据门洞大小确定)。

适用范围：适用范围：

特级防火卷帘(双轨无机布基)具有防火性能好、重量轻、噪声小，不需要水喷淋保护等特点，适用于各类

工业与民用建筑中防火分区的防火隔断。主要用于：

无水喷淋系统或水源较少的场所。 不能使用水喷淋的场所。

防火卷帘门安装高度、空间位置较小的场所。 建筑物承载小而防火卷帘门面积较大的场所。

取代防火隔墙，且需要装饰效果的场所；如工业厂房、宾馆、仓库、候机(车)大楼、图书馆等场所。

钢质防火防烟卷帘（复合型） 钢质防火防烟卷帘（复合型）

南阳安装塑钢防火窗-华信现代化企业由商丘华信建筑装饰工程有限公司提供。商丘华信建筑装饰工程有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“非隔热防火窗,铝合金办公隔断,智能遮阳棚,系统化天窗,阳光房”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华信”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华信在耐火、防火材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sqhxfhc.cn）还是从事钢质防火窗厂家，河南防火窗，商丘断桥铝防火窗的厂家，欢迎来电咨询。